

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 2000

Артикул: 29079



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **28 215 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Рекомендуемая мощность генератора	8.2 кВА
Максимальный ток MIG/MAG	200 А
Режим работы при 40°C MIG/MAG	200 А / 30 %
Напряжение холостого хода MIG/MAG	65 В
Диапазон регулирования тока MIG/MAG	35-200 А
Сварочный ток MMA	35-180 А
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	445x200x305 мм

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 2000 – это универсальный аппарат для работы тремя типами сварки: MIG-MAG сварка в инертном/активном защитном газе, полуавтоматическая сварка NO GAS с использованием порошковой самозащитной проволоки, MMA-сварка покрытым электродом.

Инженеры Аврора постарались оснастить новую линейку в соответствии с многолетним опытом продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и обязательное тестирование сварочных свойств.

Все аппараты данной линейки соответствуют всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1.

Новая ДИНАМИКА демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек. Инженерам удалось добиться стабильной работы источников не только на высоких токах, но и при низких значениях сварочных параметров. Полуавтоматы Динамика могут использоваться как для работы с кузовным металлом, так и с внушительными толщинами.

Отличительная черта данной модели – это регулировка индуктивности, которая позволяет задать комфортную динамику дуги. Эта регулировка особенно пригодится в работе с тонким материалом, для сварки в вертикальном положении и в других сложных сварочных задачах.

Простой и надёжный аналоговый принцип управления сварочной дугой знакомый большинству сварщиков позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра работ. Аппараты серии Динамика станут отличным помощником сварщика в быту, в гараже на небольшом производстве или в автосервисе.

Особенности:

- Широкая сфера применения:
 - авторемонт;
 - производство;
 - строительство;
 - монтаж металлоконструкций.
- Регулировка сварочного тока;
- Регулировка сварочного напряжения;
- Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- Стабильный процесс даже при работе с металлом небольшой толщины в среде чистой углекислоты;
- Целнометаллический механизм подачи проволоки;
- 2х и 4х-тактный режимы работы MIG-горелки;
- Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1кг и D200 до 5кг;
- Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа;
- Широкий диапазон питающего напряжения от 170В до 250В в сети;
- Индикация сети и перегрева;
- Защита от перегрева.

Комплектация:

- Горелка для полуавтоматической сварки 3м;
- Обратный кабель с зажимом массы 2.5м;

- Кабель с держателем электрода 2.5м

Сформировано 21.03.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU