

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Инверторный сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 500 НАКС

Артикул: 005.200.257

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Напряжение питания         | 380 В    |
| Максимальный сварочный ток | 500 А    |
| Диаметр проволоки          | 1—1.6 мм |

Цена без учета доставки: **107 681 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |         |
|---|---------|
| Напряжение питающей сети, В             | 380±15% |
| Частота питающей сети, Гц               | 50      |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | 50–500  |
| Потребляемый ток, А                     | 37,5    |
| Диапазон регулировки напряжения, В      | 16,5–39 |
| Напряжение холостого хода, В            | 65      |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,4    |
| Коэффициент мощности                    | 0,93    |
| ПВ, %                                   | 60      |
| КПД, %                                  | 85      |

|   |             |
|---|-------------|
| Тип подающего механизма                                 | Выносной    |
| Скорость подачи проволоки, м/мин                        | 2,5–24      |
| Диаметр сварочной проволоки, мм                         | 1,0–1,6     |
| Класс изоляции  | F           |
| Класс защиты  | IP21        |
| Вес нетто, кг   | 44,8        |
| Габариты аппарата, мм                                   | 620x335x655 |
| Вес брутто, кг  | 50,2        |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм                     | 705x410x720 |
| Вес нетто подающего механизма, кг                       | 18,64       |
| Габариты подающего механизма, мм                        | 620x255x410 |
| Вес брутто подающего механизма, кг                      | 19,98       |
| Размеры индивидуальной упаковки подающего механизма, мм | 650x280x430 |
| Наличие функции индуктивности                           | Да          |
| Наличие розетки для подогревателя газа                  | Да          |
| Наличие режима работы 2Т/4Т                             | Да          |

**Инверторный сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 500НАКС** - это обновленная линейка аппаратов ПРОФИ, которая работает от питающей сети 380В в диапазоне  $\pm 15\%$  без снижения характеристик. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов.

Применение принципа широтно–импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги. В обновленной линейке аппаратов ПРОФИ увеличено КПД до 85%.

Аппараты используют для полуавтоматической сварки в углекислом газе, аргоне или смеси газов. Инверторы могут применяться для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющей сталей и сплавов. Аппараты оснащены уникальной системой контроля сварочных динамических характеристик, которая обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва и высокую эффективность сварки.

#### **Особенности:**

- Наличие системы контроля сварочных динамических характеристик.
- Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая.
- Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой.
- Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов.
- Наличие кнопки проверки подачи газа на передней панели аппарата.

- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт.
- Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300).
- Гарантия 1 год.

**Комплектация:**

- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки – 1 шт.
- Выносной подающий механизм – 1 шт.
- Кабель-пакет – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- ЗИП и комплектующие – 1 набор.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Важно!** Полуавтоматическая горелка не входит в комплектацию к аппарату. Приобретается отдельно.

Рекомендуем приобрести горелку [MIG MP 500](#)

Сформировано 04.04.2026 00:10 · KRATONSHOP.RU