

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Ironmac IC 20/16 C DF 500L IP54

Артикул: КА 449030



Характеристики

Производительность	1300 л/мин
Объем ресивера	500 л
Давление	16 бар
Тип привода	прямой
Частотный преобразователь	Нет
Степень защиты	IP54

Цена без учета доставки: **428 404 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	1.3 м3/мин
Давление	16 бар
Ресивер	500 л
Мощность	15 кВт
Защита, IP	IP 54
Шумовые показатели	63 дБ
Напряжение	380 В
Размер соединения, дюймы	3/4"
Вес	515
Тип привода	Муфта

Габариты, мм	1870x870x1850
С осушителем	да

Винтовой компрессор IC 20/16 C DF 500L IP54 из профессиональной линейки, собран на прочной стальной раме. Компрессор предназначен для малых и средних предприятий, а все узлы конструкции фиксируются к жесткому основанию и дополнительно изолируются от вибраций. На серии C реализована система прямого привода, а двигатель имеет уровень защиты по классу IP 54 с высокой степенью эффективности отведения тепла.

Особенности:

- Низкие вибрационные нагрузки
- Простота в обслуживании
- Полностью русифицированный ПУ
- Доступная цена
- Винтовой блок BAOSI. Зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности.
- Контроллер MAM 890. Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
- Прямой привод через муфту. Высокий показатель передачи КПД реализуется с помощью эластичной муфты, способной так же гасить все вибрационные нагрузки во время пуска и работы компрессора. Благодаря конструкции, в которой валы винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси – винтовые компрессоры с таким принципом передачи КПД имеют индекс “повышенной мощности” и отличаются высокими показателями надёжности.
- Трехступенчатая система сепарации. В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.

Сервисное обслуживание:

- Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
- Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель

- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 06.05.2026 22:31 · KRATONSHOP.RU