

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Ironmac IC 30/10 DIGI WiFi DF 500L IP65

Артикул: KA 454600



Характеристики

Производительность	3210 л/мин
Объем ресивера	500 л
Давление	10 бар
Тип привода	прямой
Частотный преобразователь	Да
Степень защиты	IP65

Цена без учета доставки: **458 134 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	IP 65
Тип привода	Прямой
Давление, бар	10
Производительность, м3/мин	3,21
Мощность, кВт	22
Шум, дБ(А)	63
Соед., G	G1 1/4"
Ресивер, л	500
Габариты, мм	2200x870x2100
Вес, кг	590

Компрессор винтовой Ironmac IC 30/10 DIGI WiFi DF 500L IP65 является лидером флагманской линейки, собран на прочной стальной раме. Компрессор предназначен для средних, крупных и больших предприятий, а все узлы конструкции фиксируются к жесткому основанию и дополнительно изолируются от вибраций.

На серии DIGI реализована система настоящего прямого привода без муфты и дополнительных соединений, а ротор двигателя находится на валу ведущего ротора, уровень защиты по классу IP 65 и имеет масляное охлаждение. Данная защита двигателя позволяет эксплуатировать линейку DIGI в самых экстремальных условиях, а **беспроводной доступ к контроллеру по технологии WiFi** позволяет подключаться к интернету и снимать показания из любой точки мира.

Благодаря современным решениям, компрессор IronMac получил:

- КПД 99.8%;
- Плавный пуск звезды - треугольник;
- Низкий уровень шума 63 дБ;
- Двигатель IP 65 с масляным охлаждением;
- Частотный преобразователь ZONCN;
- Интуитивный и русифицированный контроллер.
- Частотный преобразователь ZONCN обеспечивает плавный запуск и остановку компрессора, снижает пусковые токи двигателя и защищает устройство от перегрузок, короткого замыкания или потери фазы.

При создании оборудования, ведущие конструкторы концерна IronMac, использовали винтовой блок собственного производства. Винтовая пара отличается своей конструкцией и изготавливается на высокоточных станках «Mazak» (Япония). Приемка качества винтового блока IRONMAC производится на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz (Германия), что позволяет добиться высокой точности изготовления деталей.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка