

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Ironmac IC 7,5/10 В DF 500L IP54

Артикул: IC 7,5/10 В DF 500L



Характеристики

Производительность 600 л/мин

Объем ресивера 500 л

Давление 10 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP54

Цена без учета доставки: **267 572 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	0,6 м3/мин
Давление	10 бар
Ресивер	500 л
Мощность	5.5 кВт
Защита, IP	IP 54
Шумовые показатели	63 дБ
Напряжение	380 В
Размер соединения, дюймы	3/4"
Вес	320
Тип привода	Ременной

Длина, мм	1880
Ширина, мм	800
Высота, мм	1750
С осушителем	да

Винтовой компрессор IronMac IC B DF 500L – высокоэффективное одноступенчатое оборудование с масляным впрыском и качественным винтовым сжатием. Спроектировано по передовым стандартам промышленной безопасности под контролем ведущих инженеров концерна Triumph (Германия). Модель комплектуется надежным роторным блоком, энергосберегающим двигателем с усиленной обмоткой и ременным/прямым приводом. Преимуществами станции являются низкие расходы на эксплуатацию и ТО, непревзойденная стабильность давления, современные решения в управлении и эргономике.

Версия с ресивером (500 л.), рефрижераторным осушителем, комплексной магистральной фильтрацией. Готовое решение для производства сухого и качественного сжатого воздуха. Осушитель с точкой росы +3°C обеспечивает высокоэффективное удаление влаги и выведение конденсата через сливной клапан. Фильтрующие элементы дополнительно очищают воздушный поток от твердых включений и парообразных масляных частиц.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Ресивер
- Осушитель
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 14.04.2026 22:09 · KRATONSHOP.RU