

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Профессиональный станок для заточки и правки инструмента JET IBG-12

Артикул: 578012-3RU



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	2.8 кВт
Частота вращения шпинделя до	1400 об/мин

Цена без учета доставки: **133 650 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт	2,8 (1,5)
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	1400 об/мин
Напряжение, В	400
Габариты круга	305 x 50 мм
Посадочный диаметр	32 мм
Диаметр фланца двигателя	105 мм
Диаметр патрубка пылеудаления	63,5 мм
Длина кабеля	1820 мм
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	681

Ширина, мм	460
Высота, мм	460
Масса, кг	64
Длина в упаковке, см	68,1
Ширина в упаковке, см	46
Высота в упаковке, см	46
Масса в упаковке, кг	74

Заточной станок индустриального класса произведен на Тайване.

Самое большое точило в линейке заточных станков JET. Диаметр круга 300 мм, ширина круга 50 мм, а посадочный размер круга на вал 32 мм. Мы получаете готовый станок к работе. Нужно сделать балансировку кругов на станке с помощью шарошки, которая идет в комплекте.

Не забывайте правка круга с помощью шарошки очень пыльная процедура, подключайте вытяжную установку к станку и используйте защитные очки при работе, кстати, дополнительно, круги к станку и вытяжную установку можете дополнительно приобрести у нас. Так же помните, что искры от точила имеют высокую температуру и требуют применения негорючих шлангов и специальных вытяжных установок.

Станок IBG-12 имеет двигатель мощностью 1,5 кВт и подключается к трехфазной сети 380В. Станок производится на Тайване, собирается из высококачественных компонентов. Станок устанавливается на верстак, подставку или вытяжную установку, главное надежно закрепить станок на четыре крепежных отверстия в станине станка.

Особенности:

- Мощный двигатель для профессионального применения
- Подшипники пылезащищенные для долговечности работы
- Возможность установки на верстак и подставку
- Защитный экран
- Один пылеотвод для двух дисков
- Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях
- Питание от трёхфазной сети 380В
- Станок поставляется с удобным настраиваемым подстольем и защитным экраном
- Диски в стандартную комплектацию не входят
- Станок соответствует всем нормам безопасности

Комплект поставки:

- JET IBG-12
- Инструкция
- Упаковка

Внимание: JET IBG-12 поставляется без заточных кругов и заказываются отдельно!

- Круг для точила 300x50x32 мм, 40G, белый (IBG-12)
- Круг для точила 300x50x32 мм, 60G, белый (IBG-12)

- Круг для точила 300x50x32 мм, 120G, зеленый (IBG-12)

Сформировано 24.06.2026 09:55 · KRATONSHOP.RU