

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JET JBOS-5

Артикул: 708404М



Характеристики

Мощность	0.7 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **73 260 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	0,7 (0,4)
Максимальная высота заготовки, мм	100
Потребляемая мощность, кВт	0,7
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	1400 об/мин
Напряжение, В	230
Диаметр отверстия стола	130 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	370x370 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	50 или 100
Частота колебаний шпинделя	30 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	25 мм

Диаметр шлифовальной гильзы	6-50 мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	150 мм
Угол наклона стола	0-45°
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	370
Ширина, мм	370
Высота, мм	500
Масса, кг	35
Длина в упаковке, см	43
Ширина в упаковке, см	53
Высота в упаковке, см	35,4
Масса в упаковке, кг	44

Jet JBOS-5 – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования.

Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Есть механизм наклона стола на угол до 45°, чтобы шлифовать под углом.

Станок поставляется в комплекте с набором сменных втулок, предназначенных для установки гильз разного диаметра. В зависимости от него меняется и вставка в стол, при работе с наклоном монтируют вставку с овальным отверстием.

Особенности станка:

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугуна литья

Стандартная комплектация:

- Шлифовальные шпиндели с гильзами 100G 6x150 мм, 12x150 мм, 16x150 мм, 38x150 мм и 50x150 мм
- 2 вставки в стол с круглым отверстием
- 2 вставки в стол с овальным отверстием для шлифования с наклоном
- Переходник 50 в 100 мм для подключения к вытяжной установке

Сформировано 08.06.2026 20:55 · KRATONSHOP.RU