

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный JET JBSM-150

Артикул: 50001892Т



Характеристики

Мощность 4 кВт

Питание 380 В

Цена без учета доставки: **91 080 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт	4,0
Напряжение, В	400
Макс. ширина шлифования, мм	150 мм
Макс. длина шлифования, мм	500 мм
Размер шлифовальной ленты, мм	150 x 2000 мм
Скорость движения ленты, м/с	29 м/сек
Угол наклона рамы	-15° +30°
Внутренний пылеотсос, мм	97 мм
Внешний пылеотсос, мм	100 мм
Страна производителя	Китай

Длина, мм	500
Ширина, мм	440
Высота, мм	904
Масса, кг	80
Длина в упаковке, см	70
Ширина в упаковке, см	49
Высота в упаковке, см	113
Масса в упаковке, кг	103

JBSM-150 - старшее оборудование в линейке ленточных шлифовальных станков производства компании JET.

Ширина абразивной ленты у этой модели увеличена до 150 мм, что и определяет максимальную ширину обработки. Длина шлифовки у JBSM-150 - 500 мм при длине ленты 2000 мм, скорость ее движения постоянна и составляет 29 м/сек. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В.

Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах -15° - +30°. При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. Кроме того, в комплекте поставки имеется крышка верхней части шлифовальной ленты, - для тех случаев, когда не требуется обработка крупноразмерных деталей. Рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения электродвигателя.

Станок установлен на жесткую станину с широким основанием и крепится к полу с помощью болтов. Такой подход обеспечивает устойчивость и сводит к минимуму возможность появления вибраций в зоне шлифовки. JBSM-150 сразу же готов к работе после установки. Производитель комплектует его всем необходимым, в том числе и шлифовальной лентой с наиболее востребованным классом зернистости - 60.

Особенности станка:

- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 150 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок

Стандартная комплектация:

- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран

Сформировано 10.01.2026 09:48 · KRATONSHOP.RU