

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный JET JBSM-150

Артикул: 50001892Т



#### Характеристики

|          |       |
|----------|-------|
| Мощность | 4 кВт |
| Питание  | 380 В |

Цена без учета доставки: **100 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Мощность двигателя, кВт       | 4,0           |
| Напряжение, В                 | 400           |
| Макс. ширина шлифования, мм   | 150 мм        |
| Макс. длина шлифования, мм    | 500 мм        |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 150 x 2000 мм |
| Скорость движения ленты, м/с  | 29 м/сек      |
| Угол наклона рамы             | -15° +30°     |
| Внутренний пылеотсос, мм      | 97 мм         |
| Внешний пылеотсос, мм         | 100 мм        |
| Страна производителя          | Китай         |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Длина, мм             | 500 |
| Ширина, мм            | 440 |
| Высота, мм            | 904 |
| Масса, кг             | 80  |
| Длина в упаковке, см  | 70  |
| Ширина в упаковке, см | 49  |
| Высота в упаковке, см | 113 |
| Масса в упаковке, кг  | 103 |

## **JBSM-150 - старшее оборудование в линейке ленточных шлифовальных станков производства компании JET.**

Ширина абразивной ленты у этой модели увеличена до 150 мм, что и определяет максимальную ширину обработки. Длина шлифовки у JBSM-150 - 500 мм при длине ленты 2000 мм, скорость ее движения постоянна и составляет 29 м/сек. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В.

Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах  $-15^{\circ}$  -  $+30^{\circ}$ . При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. Кроме того, в комплекте поставки имеется крышка верхней части шлифовальной лены, - для тех случаев, когда не требуется обработка крупногабаритных деталей. Рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения электродвигателя.

Станок установлен на жесткую станину с широким основанием и крепится к полу с помощью болтов. Такой подход обеспечивает устойчивость и сводит к минимуму возможность появления вибраций в зоне шлифовки. JBSM-150 сразу же готов к работе после установки. Производитель комплектует его всем необходимым, в том числе и шлифовальной лентой с наиболее востребованным классом зернистости - 60.

### **Особенности станка:**

- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 150 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съёмная верхняя крышка для обработки длинных заготовок

### **Стандартная комплектация:**

- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран

Сформировано 19.05.2026 18:50 · KRATONSHOP.RU