

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Редукторный сверлильный станок JET JGHD-32PF

Артикул: 50000860T



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Вес | 335 кг |
| Макс. диаметр сверления | 32 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **293 480 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Максимальный диаметр сверления, мм | 32 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M12 |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Расстояние от шпинделя до стойки, мм | 297,5 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 715 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1180 |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±90° |
| Размер стола по осям X и Y, мм | 500 x 460 |
| Ширина Т-образного паза стола (расположение крестом), мм (2) | 14x25 |
| Размер основания, мм | 650 x 450 |

| | |
|---|-------------------------|
| Ширина Т-образного паза основания, мм | (2) 14x25 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 230 |
| Диаметр колонны, мм | 0115 |
| Поворот шпиндельной бабки (влево, вправо), град | 90 |
| Количество автоматических подач по оси Z, шт | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 75/170/280/540/960/1600 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,1 / 0,18 / 0,26 |
| Напряжение, В | 400 |
| Устройство подачи СОЖ | нет |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | нет |
| Страна производителя | Китай |
| Масса, кг | 335 |
| Длина в упаковке, см | 73 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Высота в упаковке, см | 188,5 |
| Масса в упаковке, кг | 365 |

Редукторный вертикально-сверлильный станок JGHD-32PF с максимальным диаметром сверления по стали 32мм и по чугуну до 40мм, предназначен для работы в ремонтных и инструментальных цехах, а также в производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции; оснащенный приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве.

Особенности:

- Станок предназначен для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования и развертывания. При условии дополнительной установки крестовых тисков с продольным и поперечным ходом, наличие шомпола на сверлильном станке позволяет проводить мелкие фрезерные операции.
- Редуктор шести ступенчатой коробки скоростей с частотами вращения шпинделя 75, 170, 280, 540, 960, 1600 об/мин и автоматическая подача пиноли шпинделя со скоростями 0,1 / 0,18 / 0,26 мм/об позволяют обрабатывать различные виды отверстий на корректных режимах резания с использованием инструмента из быстрорежущих сталей и твердых сплавов.
- JGHD-32PF оснащен функцией нарезания резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя. Ограничитель глубины нарезания резьбы позволяет автоматически включать реверс при достижения предельных значений.
- Исполнение и технические характеристики станка позволяют его эксплуатацию в ремонтных мастерских на кораблях и судах с возможностью работы в портах с питанием электрической сети

400В 60Гц. В этом случае частота вращения шпинделя увеличивается на 20%. Гарантийный срок эксплуатации при таких режимах полностью сохраняется, при соблюдении инструкций и правил эксплуатации.

Комплект поставки:

- Шомпол М16 – 1шт.
- Переходная втулка МТ4/3 – 1шт.
- Дорн МТ4/B16 – 1шт.
- Сверлильный патрон 1-13 мм/B16
- Болт M12x55 (с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2шт.
- Клин-выколотка – 2шт.
- Рожковые ключи 22-24 и 17-19 – 2шт.
- Набор шестигранных ключей
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 10.01.2026 09:32 · KRATONSHOP.RU