

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JJ-6L-M

Артикул: 10000250LM



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.5 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	1215 мм

Цена без учета доставки: **68 310 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Частота вращения строгального вала	4400 об/мин
Диаметр строгального вала	61 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	155x19x3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки, мм	150 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1215x182 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	750x114 мм

Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	1215
Ширина, мм	650
Высота, мм	1050
Масса, кг	103
Длина в упаковке, см	124,5
Ширина в упаковке, см	37,5
Высота в упаковке, см	30,5
Масса в упаковке, кг	118

Фуговальный станок JJ-6L-M

Станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Благодаря тому, что он выполнен по той же компоновочной схеме, что и профессиональные модели Jet, он точен и удобен в работе.

Конструктивно он состоит из двух частей. В нижней, играющей роль тумбы-подставки, располагается однофазный асинхронный («индукционный») мотор мощностью немного более киловатта и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым патрубком для подключения к вытяжной установке. Верхняя часть состоит из чугунного основания, где размещен строгальный вал, и чугунных же рабочих столов с соответствующим оснащением, состоящим из защитного кожуха и упора заготовки. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола регулируют глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) смещают только при наладочных операциях во время обслуживания станка.

Упор заготовки чугунный, с механизмом для регулировки наклона (он возможен в обе стороны). Фиксация выбранного положения производится резьбовым зажимом.

Ножевой вал укомплектован тремя ножами, допускающими повторную заточку. Их типоразмер такой же, как и у профессиональных фуганков Jet с аналогичной шириной строгания.

Особенности:

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Комплект поставки:

- Станок
- Вал
- Подставка

- Защита ножевого вала
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 21.06.2026 11:51 · KRATONSHOP.RU