

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JJ-8-M

Артикул: 10000260M



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2.1 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина
фугования 200 мм

Размер рабочего
стола 1530 мм

Цена без учета доставки: **111 375 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	2,1 (1,5)
Частота вращения строгального вала	4400 об/мин
Диаметр строгального вала	65 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	205x19x3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки, мм	200 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1530x230 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	850x104 мм

Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°
Диаметр вытяжного шуцера, мм	100
Длина, мм	1540
Ширина, мм	700
Высота, мм	1050
Масса, кг	142
Длина в упаковке, см	157
Ширина в упаковке, см	50
Высота в упаковке, см	32
Масса в упаковке, кг	159

Фуговальный станок JJ-8-M

Фуговальный станок с шириной строгания 200 мм, предназначенный для любительского применения. По компоновке и устройству он повторяет профессиональные модели Jet, что делает его таким же точным и удобным в работе.

Конструкция состоит из двух частей. В нижней (она играет роль тумбы-подставки) однофазный асинхронный мотор и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым аспирационным патрубком. В верхней чугунные рабочие столы, защитный кожух, упор заготовки и чугунное основание, где размещен строгальный вал.

Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола устанавливают глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) регулируют только во время обслуживания станка при наладочных операциях. Упор заготовки чугунный, с механизмом наклона (он возможен в обе стороны). Фиксация выбранного положения производится резьбовым зажимом.

Особенности:

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Комплект поставки:

- Станок
- Вал
- Подставка
- Защита ножевого вала
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.06.2026 00:14 · KRATONSHOP.RU