

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JJ-8НН-М с валом Helical

Артикул: 10000265М



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.1 кВт |
| Тип вала | Helical |
| Макс.ширина фугования | 200 мм |
| Размер рабочего стола | 1780 мм |

Цена без учета доставки: **170 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--------------|
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,1 (1,5) |
| Частота вращения строгального вала | 5200 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 72 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 15x15x2,5 мм |
| Количество ножей | 36 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 200 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1780x230 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1010x120 мм |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
| Длина, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1150 |
| Масса, кг | 193 |
| Длина в упаковке, см | 190 |
| Ширина в упаковке, см | 50 |
| Высота в упаковке, см | 32 |
| Масса в упаковке, кг | 203 |

JJ-8НН-М - фуговальный станок с длинными чугунными столами и шириной строгания 200 мм, штатно оборудованный ножевым валом helical.

Конструкция образована двумя частями. В нижней, она играет роль тумбы-подставки, однофазный асинхронный мотор и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым аспирационным патрубком. В верхней чугунные рабочие столы, защитный кожух, упор заготовки и чугунное основание, где размещен строгальный вал. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола устанавливают глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) регулируют только во время обслуживания при наладочных операциях.

Упор заготовки чугунный, с механизмом наклона (он возможен в обе стороны). Фиксация выбранного положения производится резьбовым зажимом.

Благодаря технологии helical станок отлично подходит для интенсивной эксплуатации: его обслуживание максимально упрощено, качество строгания на высоком уровне, стабильно во времени и мало зависит от сучковатости и свилеватости древесины. Вал helical имеет 36 твердосплавных лезвий, расположенных по спирали в четыре ряда, сегменты имеют по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс. Переворачивают и заменяют их выборочно, по мере необходимости, никаких настроечных операций при этом не требуется. Стружка отходит мелкая, она не забивает каналы системы аспирации и легко удаляется. Спиральное расположение обеспечивает последовательный заход ножей в заготовку, что снижает шум, вибрацию и ударные нагрузки.

Особенности:

- Ножевой вал helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Комплект поставки:

- Станок
- Вал Helical с набором ножей
- Подставка
- Защита ножевого вала
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 19.05.2026 19:37 · KRATONSHOP.RU