

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JET JJ-8НН-М с валом Helical

Артикул: 10000265М



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.1 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	200 мм
Размер рабочего стола	1780 мм

Цена без учета доставки: **170 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	2,1 (1,5)
Частота вращения строгального вала	5200 об/мин
Диаметр строгального вала	72 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15x15x2,5 мм
Количество ножей	36
Максимальная ширина заготовки, мм	200 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1780x230 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1010x120 мм

Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100 мм
Длина, мм	1790
Ширина, мм	700
Высота, мм	1150
Масса, кг	193
Длина в упаковке, см	190
Ширина в упаковке, см	50
Высота в упаковке, см	32
Масса в упаковке, кг	203

### **JJ-8НН-М - фуговальный станок с длинными чугунными столами и шириной строгания 200 мм, штатно оборудованный ножевым валом helical.**

Конструкция образована двумя частями. В нижней, она играет роль тумбы-подставки, однофазный асинхронный мотор и кожух сбора стружки со 100-миллиметровым аспирационным патрубком. В верхней чугунные рабочие столы, защитный кожух, упор заготовки и чугунное основание, где размещен строгальный вал. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола устанавливают глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) регулируют только во время обслуживания при наладочных операциях.

Упор заготовки чугунный, с механизмом наклона (он возможен в обе стороны). Фиксация выбранного положения производится резьбовым зажимом.

Благодаря технологии helical станок отлично подходит для интенсивной эксплуатации: его обслуживание максимально упрощено, качество строгания на высоком уровне, стабильно во времени и мало зависит от сучковатости и свилеватости древесины. Вал helical имеет 36 твердосплавных лезвий, расположенных по спирали в четыре ряда, сегменты имеют по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс. Переворачивают и заменяют их выборочно, по мере необходимости, никаких настроечных операций при этом не требуется. Стружка отходит мелкая, она не забивает каналы системы аспирации и легко удаляется. Спиральное расположение обеспечивает последовательный заход ножей в заготовку, что снижает шум, вибрацию и ударные нагрузки.

#### **Особенности:**

- Ножевой вал helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Вал Helical с набором ножей
- Подставка
- Защита ножевого вала
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 11.04.2026 11:37 · KRATONSHOP.RU