

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JET JOSS-S

Артикул: 723950M



#### Характеристики

Мощность 1.2 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **210 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	1,2 (0,75)
Максимальная высота заготовки, мм	160
Потребляемая мощность, кВт	1,2
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	1400 об/мин
Напряжение, В	230
Диаметр отверстия стола	150 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	623x623 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Частота колебаний шпинделя	60 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	38 мм

Диаметр шлифовальной гильзы	6-100 мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	230 мм
Угол наклона стола	-15/+45°
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	623
Ширина, мм	623
Высота, мм	995
Масса, кг	98
Длина в упаковке, см	70
Ширина в упаковке, см	113
Высота в упаковке, см	21,23
Масса в упаковке, кг	76

**JOSS-S** – новая модификация профессионального станка Jet для шлифования криволинейных кромок при помощи вращательно-колебательного движения абразивной гильзы. Модель имеет обновленный дизайн, позволивший улучшить внешний вид и ряд важных эксплуатационных характеристик. Пространство под столом огорожено гофрированным пылесборным кожухом. Механизм регулировки положения рабочего стола позволяет наклонять его в обе стороны: в одну на 15 градусов, в другую на 45. Основание служит не только подставкой, но и отсеком для хранения шпинделей и гильз. Станок комплектуется двигателем большой мощности и осцилляционным (колебательным) механизмом в масляной ванне, что вкуче обеспечивает надежность и длительный срок службы.

Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную конструкцию напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций и, как следствие, высокое качество шлифования.

Стандартная комплектация включает в себя 10 шлифовальных шпинделей с диаметром от 6 до 100 миллиметров, а также кольцевые вставки в рабочий стол с круглым и овальным отверстием (для работы в наклонном положении стола). Расходный материал – абразивные гильзы – предлагаются со склада Jet в широком ассортименте.

#### **Особенности станка:**

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугуна
- Напольное исполнение

#### **Стандартная комплектация:**

- Шлифовальные шпиндели с гильзами 100G 6x125 мм, 9x150 мм, 12x150 мм, 15x150 мм, 19x230 мм, 50x230 мм, 75x230 мм и 100x230 мм
- 3 вставки в стол с круглым отверстием
- 3 вставки в стол с овальным отверстием для шлифования с наклоном

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU