

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JIB 22102 SC с сегментным валом

Артикул: 22102 SC



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	сегментный
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	724 мм

Цена без учета доставки: ~~53 400 Р~~ **50 976 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Размер ножей	15 x15 x 2,5 мм
Количество ножей	12
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,3 мм
Частота вращения режущего вала	10 000 об /мин
Диаметр режущего вала	61 мм
Размер стола	724x158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм

Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто/брутто	29/33 кг

Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC оснащен чугунным столом и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.

Особенности:

- Станок также оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора под углом 45° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильного перемещение станка.
- Сегментный вал с твердосплавными ножами

Комплект поставки:

- Станок JIB 22102 SC
- Строгальные ножи
- Защита ножевого вала
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 17.06.2026 10:27 · KRATONSHOP.RU