

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB BS16N

Артикул: BS16N



Характеристики

**Напряжение
питания** 220 В

Мощность 1.5 кВт

**Макс. высота
заготовки** 250 мм

Цена без учета доставки: **75 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	1.5 кВт, 220 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	2.25 кВт
Диаметр маховика	356 мм
Высота распиловки	250 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	375 мм
Ширина полотна пилы	3-30 мм
Длина полотна пилы	3050 мм
Наклон стола	0-45°
Размер упаковки	1820x500x750 мм
Размер стола	535 x 548 мм

Ленточнопильный станок JIB BS16N – предназначен для прямолинейного или фигурного распила заготовок из древесины под различными углами ленточным полотном. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Ленточный станок по дереву **JIB BS16N** оборудован двигателем мощностью 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Высокую точность распиловки без погрешностей обеспечивает жесткая конструкция с отсутствием вибраций во время эксплуатации. Рабочий стол изготовлен из чугуна и отшлифован с возможностью наклона для угловых распилов. Литые чугунные сбалансированные маховики и направляющие пильной ленты гарантируют дополнительную точность и длительную работу без поломок. Станок оборудован системой быстрого натяжения полотна. Регулировка высоты верхней направляющей осуществляется за счет надежной реечной передачи. Параллельный упор способствует точным прямым пропилам, а транспортирный упор для косых распилов. Безопасную работу обеспечивает телескопическая защита полотна и кнопка экстренной остановки. Для эффективного удаления пыли и стружки, возможно подключение системы пылеудаления. Станки такого уровня можно использовать как в частном хозяйстве, так и в небольших мастерских для деревообработки.

Особенности:

- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Высота продольной распиловки 250 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 375 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 0°- 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Система быстрого ослабления натяжения ленты.
- Надежный механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.

Комплектация:

- Станок JIB
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)