

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB BS16NH

Артикул: BS16NH



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. высота
заготовки 350 мм

Цена без учета доставки: **177 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	2,2 кВт, 220 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Высота распиловки	350 мм
Максимальная ширина заготовки	375 мм
Диаметр маховика	400 мм
Ширина полотна пилы	6-30 мм
Длина полотна пилы	3230 мм
Наклон стола	0-45°
Размер стола	535 x 485 мм
Скорость полотна	10 м/с

Размер упаковки

1920 x 490 x 760 мм

Вес станка нетто/брутто

160/195 кг

Ленточнопильный станок JIB BS16NH - предназначен для прямолинейного или фигурного распила заготовок из древесины под различными углами ленточным полотном. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Ленточный станок по дереву **JIB BS16NH** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Высокую точность распиловки без погрешностей обеспечивает жесткая конструкция с отсутствием вибраций во время эксплуатации. Рабочий стол изготовлен из чугуна и отшлифован с возможностью наклона для угловых распилов. Литые чугунные сбалансированные маховики и направляющие пильной ленты гарантируют дополнительную точность и длительную работу без поломок. Станок оборудован системой быстрого натяжения полотна. Регулировка высоты верхней направляющей осуществляется за счет надежной реечной передачи. Параллельный упор способствует точным прямым пропилам, а транспортирный упор для косых распилов. Безопасную работу обеспечивает телескопическая защита полотна и кнопка экстренной остановки. Для эффективного удаления пыли и стружки, возможно подключение системы пылеудаления. Станки такого уровня можно использовать как в частном хозяйстве, так и в небольших мастерских для деревообработки.

Особенности:

- Увеличенная высота продольной распиловки 350 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 375 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель повышенной выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 0°- 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Система быстрого ослабления натяжения ленты.
- Надежный механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.

Комплектация:

- Станок JIB
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 13:02 · KRATONSHOP.RU