

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB BS20N

Артикул: BS20N



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. высота заготовки	280 мм

Цена без учета доставки: **92 150 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	2,2 кВт, 220 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,3 кВт
Диаметр маховика	482 мм
Высота распиловки	280 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	460 мм
Ширина полотна пилы	3-40 мм
Длина полотна пилы	3450 мм
Наклон стола	0-45°
Размер упаковки	1950x800x850 мм
Размер стола	535 x 548 мм

Ленточнопильный станок JIB BS20N - предназначен для прямолинейного или фигурного распила заготовок из древесины под различными углами ленточным полотном. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Ленточный станок по дереву **JIB BS20N** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Высокую точность распиловки без погрешностей обеспечивает жесткая конструкция с отсутствием вибраций во время эксплуатации. Рабочий стол изготовлен из чугуна и отшлифован с возможностью наклона для угловых распилов. Литые чугунные сбалансированные маховики и направляющие пильной ленты гарантируют дополнительную точность и длительную работу без поломок. Станок оборудован системой быстрого натяжения полотна. Регулировка высоты верхней направляющей осуществляется за счет надежной реечной передачи. Параллельный упор способствует точным прямым пропилам, а транспортирный упор для косых распилов. Безопасную работу обеспечивает телескопическая защита полотна и кнопка экстренной остановки. Для эффективного удаления пыли и стружки, возможно подключение системы пылеудаления. Станки такого уровня можно использовать как в частном хозяйстве, так и в небольших мастерских для деревообработки.

Особенности:

- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Высота продольной распиловки 280 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 460 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 0°- 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Система быстрого ослабления натяжения ленты.
- Надежный механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.

Комплектация:

- Станок JIB
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)