

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB DP25016B

Артикул: DP25016B



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.4 кВт

Вес 30 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **28 100 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------------|
| Максимальный размер сверла | 16 мм |
| Вылет шпинделя | 125 мм |
| Тип шпинделя / Тип патрона | MT2 / B16 |
| Число оборотов шпинделя | 12x200-2500об.мин |
| Ход пиноли шпинделя | 60 мм |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 390 мм |
| Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 510 мм |
| Размер стола | 195 ммx196мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 0,6 кВт/3А |
| Мощность двигателя | 0,4 кВт |
| Размер упаковки | 690x440x260 мм |
| Масса нетто / брутто | 30/33 кг |

Станок сверлильный JIB DP25016B - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства от завода **WARRIOR**

Особенности:

- Прочная и жесткая конструкция станка из стали и чугуна
- Вылет шпинделя 125 мм
- Ход пиноли шпинделя 60 мм
- Защита рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Подсветка рабочей зоны.
- Быстрозажимной патрон MT2 16мм
- Диапазон регулировки оборотов 500 – 2500 об/ мин, 12 скоростей
- Тиски для точного позиционирования заготовки

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Дополнительное освещение
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон

Сформировано 04.04.2026 00:08 · KRATONSHOP.RU