

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB DP30016B-VS

Артикул: DP30016B-VS



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.5 кВт

Вес 43 кг

Макс. диаметр
сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **39 330 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------|
| Максимальный размер сверла | 16 мм |
| Вылет шпинделя | 150 мм |
| Тип шпинделя / Тип патрона | MT2 / B16 |
| Число оборотов шпинделя | 340-2200об.мин |
| Ход пиноли шпинделя | 90 мм |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 320 мм |
| Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 490 мм |
| Размер стола | 243ммx243мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 0,75 кВт/3,5А |
| Мощность двигателя | 0,5 кВт |
| Размер упаковки | 760x500x280 мм |
| Масса нетто / брутто | 43/46 кг |

Станок сверлильный JIB DP30016B-VS - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства от завода **WARRIOR**

Особенности:

- Прочная и жесткая конструкция станка из стали и чугуна
- Вылет шпинделя 150 мм
- Ход пиноли шпинделя 90 мм
- Защита рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Подсветка рабочей зоны.
- Быстрозажимной патрон MT2 16мм
- Диапазон регулировки оборотов 340 – 2200 об/ мин
- Тиски для точного позиционирования заготовки

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон
- Плавная регулировка

Сформировано 09.01.2026 12:54 · KRATONSHOP.RU