

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно раскроечный станок JIB MJ12II-1600

Артикул: JIB MJ12II-1600



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальная глубина реза	100 мм

Цена без учета доставки: ~~270 300 Р~~ **256 785 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность	3,0 кВт
Основной стол	385x800 мм
Боковые расширители стола (чугун)	440x800 мм
Боковые расширители стола	310x500 мм

Размер подвижного стола	1600x270 мм
Расширитель подвижного стола	680x580 мм
Ход подвижного стола	1600 мм
Размеры основного пильного диска	315x30x3 мм
Размеры подрезного пильного диска	100x20x2 мм
Скорость основного пильного диска	4500 об/мин
Скорость подрезного пильного диска	8500 об/мин
Наклон вала	Вправо
Макс. высота пропила при 0°	100 мм
Макс. высота пропила при 45°	88 мм
Макс. продольный распил справа от пилы	1220 мм
Диаметр вала	30 мм
Размеры упаковки	940x765x1000/1600x250x270 мм
Масса станка нетто/брутто	225/255 кг

Форматно раскроечный станок JIB MJ12II-1600 - с подвижным столом, предназначен для прямолинейного и углового распила заготовок из древесины под заданный размер. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками. Станок **JIB MJ12II-1600** оборудован двигателем мощностью 3,0 кВт и потребляемым напряжением питания 380 вольт. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций. Рабочий стол выполнен из чугуна и отшлифован, удлинения рабочего стола так же изготовлены из чугуна позволяют работать с большими заготовками. Подвижный стол с ходом каретки до 1600 мм позволяет производить раскрой крупногабаритных заготовок такие как мебельный щит. Пильный диск регулируется по глубине и наклону при помощи удобных маховиков. Подрезной диск исключает появлению сколов на кромках заготовки после распила основным пильным диском. Параллельный упор с возможностью перемещения и фиксации обеспечивает максимально точный прямой рез. Угловой упор с регулировкой

позволяет производить косые распилы. Для безопасной работы предусмотрен защитный кожух пильного диска и кнопка экстренной остановки двигателя. Возможность подключения стружкоотсоса сохранит рабочее место в чистоте. Станок удобен при эксплуатации с понятным и простым управлением.

Особенности:

- Асинхронный двигатель повышенной мощности 3 кВт
- Подвижный стол с ходом каретки 1600 мм
- Подрезной диск расположен перед основным диском и позволяет проводить распиловку плитных материалов без риска появления сколов
- Корпусная конструкция
- Пила наклоняется от подвижного стола (правый наклон)
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала.
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.

Комплект поставки:

- **Форматно раскроечный станок JIB MJ12II-1600**
- Профессиональный параллельный упор с фиксатором
- Угловой упор (транспортер) с шиной
- Угловой упор (транспортер) с 2-мя привалочными плоскостями под 90 град
- Эксцентриковый прижим заготовок
- Защита пильного диска с выводом под пылеудаление
- Расклинивающий нож
- *Пильный диск в комплект не входит

Сформировано 24.06.2026 07:30 · KRATONSHOP.RU