

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM

Артикул: MP250QM



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. ширина строгания 250 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **90 210 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Мощность двигателя	1,5 кВт
Ширина резки фуговальной части	250 мм
Глубина резки фуговальной части	5 мм
Минимальная толщина резки рейсмусовой части	3 мм
Максимальная ширина заготовки	300 мм
Максимальная глубина резания	5 мм
Частота вращения режущего вала	4000 об/мин
Число ножей режущего вала	3
Размеры ножей	250 x 30 x 3 мм

Диаметр режущего вала	75 x 250 мм
Длина фуговального стола	1085 мм
Ширина фуговального стола	248 x 590 мм
Высота фуговального стола	850 мм
Размеры параллельного упора	700 x 130 мм
Наклон параллельного упора	0° - 45°
Длина рейсмусового стола	600 мм
Ширина рейсмусового стола	245 мм
Размеры заготовки мин/макс	6-195 мм
Максимальная глубина резания	2,5 мм
Подача	5,5 м/мин
Отверстие для сбора пыли	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1230x530x1000 мм
Масса станка нетто/брутто	160/195 кг

Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM - универсальное оборудование, предназначен для строгания или рейсмусования заготовок из древесины. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **JIB MP250QM** оборудован двигателем мощностью 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Строгальный стол выполнен из чугуна и отшлифован для наилучшего скольжения заготовки. Параллельный упор с возможностью наклона под любым углом от 0° до 45°. Регулировка толщины строгания и рейсмусования осуществляется при помощи больших маховиков. Защитный кожух ножевого вала и кнопка экстренной остановки обеспечивают повышенную безопасность. На станке установлен магнитный пускатель с термозащитой. Вытяжной патрубок с возможностью подключения системы пылеудаления, эффективен как при фуговании, так и рейсмусовании. Отличный станок заменяющий два оборудования (фуговальный станок и рейсмус), тем самым экономит рабочую площадь.

Особенности:

- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель мощностью 1,5 кВт 220В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость.

*Пазовальный модуль, показанный на фотографии поставляется отдельно.

Комплект поставки:

- Станок JIB
- Пазовальный модуль поставляется отдельно
- Упаковка.

