

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB RDP86016B

Артикул: RDP86016B



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.6 кВт

Вес 40 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Радиально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~38 700 Р~~ **37 152 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный размер сверла	16 мм
Максимальное расстояние от оси патрона до колонны	110-430 мм
Угол наклона шпинделя	+45/-90 град
Разворот шпинделя	360 град
Ход шпинделя	80 мм
Тип шпинделя / Тип патрона	MT2/B16
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	430 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	320 мм
Число оборотов шпинделя	500-2500об.мин
Размер стола	230x218 мм

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,6 кВт/3 А
Мощность двигателя	0,4 кВт
Размер упаковки	900x360x325 мм
Масса нетто / брутто	40/44 кг

Станок сверлильный JIB RDP86016B - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства от завода **WARRIOR**

Особенности:

- Конструкция станка позволяет осуществлять обработку заготовки под углом
- Вылет шпинделя 110 - 430 мм
- Угол наклона шпинделя + 45 /- 90 град
- Разворот шпинделя – 360 град
- Ход пиноли шпинделя 80 мм
- Защита рабочей зоны
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол
- Быстрозажимной патрон MT2 16 мм
- Диапазон регулировки оборотов 500–2500 об/ мин, 5 скоростей
- Тиски для точного позиционирования заготовки

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Выкидной стол с функцией вращения
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU