

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный JIB WL1218B

Артикул: WL1218B

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.6 кВт

Макс. длина заготовки 450 мм

Цена без учета доставки: **36 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ



Максимальный диаметр заготовки над станиной	305 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	450 мм
Двигатель	220 В/50 Гц/1 фазный/0,6 кВт
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	0,9 кВт (2,52А)
Скорость шпинделя - ступенчатая резулировка	370/650/1500/2200/3250 об/мин
Резьба шпинделя	M33x3,5
Длина упора	150 мм

Конус шпинделя	МК2
Конус пиноли задней бабки	МК2
Габариты упаковки	900x320x470 мм
Вес нетто/брутто	37/40 кг

Станок токарный JIB WL1218B - используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов для длительной эксплуатации без поломок и капитального ремонта. Токарный станок **JIB WL1218B** оборудован электродвигателем мощностью 0,6 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Одной из особенностей данной модели заключается в компактных размерах при устойчивой, массивной конструкции из чугуна. Крутящий момент может использовать шесть скоростных режимов 370-3250 об/мин с возможностью выбирать оптимальную скорость под конкретную задачу. Такая возможность положительным образом влияет на качество обработки. Оператору не придется долго осваивать систему управления – все интуитивно понятно и максимально удобно. Регулировка скоростного режима осуществляется за счет перестановки ремня. Заготовка обрабатывается очень аккуратно, за счет наличия широкой опоры. Лампа подсветки на гибкой ножке способствует более лучшей видимости в зоне обработке при плохом внешнем освещении. Главные достоинства станка – прекрасная устойчивость, минимальный уровень вибрации, возможности перемещения задней бабки. Станки такого уровня очень удобны в использовании как в домашних условиях, так и на не больших производствах.

Особенности:

- Ступенчатая регулировка скорости : 370/650/1000/1500/2200/3250 об/мин об/мин
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Лампа подсветки на гибкой ножке

Комплект поставки:

- Станок JIB
- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)