

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный JIB WL1218VD

Артикул: WL1218VD



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	457 мм

Цена без учета доставки: **42 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр заготовки над станиной	305 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	457 мм
Двигатель	220 В/50 Гц/1 фазный/0,55 кВт
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	0,825 кВт (2,52А)
Скорость шпинделя - плавная регулировка	650-1450 / 1250-2800 / 1600-3800 об/мин
Резьба шпинделя	M33x3,5
Длина упора	150 мм
Конус шпинделя	MK2
Конус пиноли задней бабки	MK2
Габариты упаковки	840x460x300 мм

Станок токарный JIB WL1218VD - с плавной регулировкой скорости, используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов для длительной эксплуатации без поломок и капитального ремонта. Токарный станок **JIB WL1218VD** оборудован электродвигателем мощностью 0,55 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Одной из особенностей данной модели заключается в компактных размерах при устойчивой, массивной конструкции из чугуна. Крутящий момент может использоваться в 3 диапазонах плавной регулировки скоростных режимов 650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин с возможностью выбирать оптимальную скорость под конкретную задачу. Такая возможность положительно влияет на качество обработки. Оператору не придется долго осваивать систему управления – все интуитивно понятно и максимально удобно. Регулировка скоростного режима осуществляется за счет специального переключателя. Параметры скорости вращения шпинделя отображаются на электронном табло. Заготовка обрабатывается очень аккуратно, за счет наличия широкой опоры. Главные достоинства станка – прекрасная устойчивость, минимальный уровень вибрации, возможности перемещения задней бабки. Станки такого уровня очень удобны в использовании как в домашних условиях, так и на не больших производствах.

Особенности:

- Плавная регулировка скорости в 3-х диапазонах : 650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Комплект поставки:

- Станок JIB
- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Упаковка

[Комплектующие к станкам](#)[Токарные резцы](#)