

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Кантофрезер КАНТ-3 на водяной подушке

Артикул: 177.000.0010



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **117 055 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Частота вращения, об/мин 0-8500

Мощность, кВт 2,0

Напряжение 220

Регулировка оборотов Есть

Вес 17 кг

**Кантофрезер КАНТ-3 на водяной подушке** (2000 Вт) - мощный кантофрезер на водяной подушке. На кантофрезере применена удобная система подъема-опускания вала с помощью воротка. Комплектуется гибким подводом воды и фартуком для предотвращения брызг во время работы. Крепление инструмента на валу: внутренняя резьба М10 / М8.

Машина ручная кантофрезер КАНТ-3 предназначена для фрезерования и полирования внешних и внутренних торцевых поверхностей из природных и искусственных строительных материалов: гранита, мрамора, бетона и др. Конструкция машины позволяет подвести воду между рабочим инструментом и обрабатываемой поверхностью для охлаждения, и для создания водяной подушки между основанием машины и плитой. Удобная в обращении машина для обработки профилей, кантов гранитных и мраморных плит, столешниц, раковин, прилавков, столов, надгробных камней. Первичная и чистовая обработка, шлифовка для создания нужного вам профиля.

**Форма профиля** зависит от выбранной вами фрезы. Шлифовка фрезами разной зернистости. Машины шлифуют по прямой, а также хорошо подходят для шлифовки кривых и закругленных профилей. Машины легко окупаются, работают точно, быстро, легко. Один человек легко управляет машиной благодаря водяной подушке. Оптимальная балансировка веса, силы нажатия, скорости продвижения. «Кант-3» **обеспечивает качественное фрезерование и полировку фигурных и плоских профилей на торцах каменных изделий.**

Машина просто незаменима при изготовлении фигурных поверхностей, ступеней, столешниц и других изделий из мрамора и гранита. Машина обеспечивает качественную полировку вогнутых, выпуклых и прямоугольных краев: возможность нарезки любого вида профиля на торцах каменных изделий; вращательно-поступательное движение план-шайбы, исключающее заломы кромки; максимальное охлаждающее действие воды; низкое расположение центра тяжести для точного управления машиной; совершенный вид отполированных краев; быструю смену инструмента. Производительность при изготовлении профиля на граните средней твердости толщиной 30 мм около 2-3 п.м. готового профиля в час.

Кантофрезер оснащен устройством PRCD (УЗО) для предотвращения поражения оператора инструмента электрическим током.

#### **Параметры фрезы**

- Максимальная высота фрезы — 40 мм
- Крепление инструмента на валу: внутренняя резьба M10 / M8

**ВНИМАНИЕ! фрез комплект не входят**

Сформировано 17.06.2026 10:27 · KRATONSHOP.RU