

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Каток вибрационный Энкор КВД 650

Артикул: 57251



Характеристики

Вес 680 кг

Центробежная сила 20 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вынуждающая центробежная сила, кН	20
Глубина обработки макс., мм	300
Масса нетто, кг	680
Модель привода (ДВС)	Honda GX 390
Номинальная мощность привода (ДВС), л.с.	13
Объем ДВС, куб. см	389
Длина вальца, мм	650
Количество вальцов, шт	2
Объем бака для воды, л.	70

Каток вибрационный Энкор КВД 650 - двухвальцовый вибрационный каток оснащен бензиновым двигателем Honda GX 390, мощностью 13 л.с. Корпус изготовлен из металла высокой прочности и надежно

защищает внутренние узлы от механических повреждений. Каток имеет ручное управление, с электрическим стартером, для облегчения запуска. Регулируемая скорость движения, позволяет выбрать оптимальный режим работы. Каток оснащен двумя валами шириной 650 мм и водяным баком на 70 литров. Виброкаток такой модели применяется в дорожных работах для уплотнения гравия и асфальта, а также при выполнении строительных работ для уплотнения песка и грунта.

Сформировано 09.06.2026 00:51 · KRATONSHOP.RU