

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Каток вибрационный GROST VR300

Артикул: 108887

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Вес 286 кг

Центробежная сила 12 кН

Цена без учета доставки: **359 964 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тип                   | Ручной, одновальцовый                   |
| Скорость              | 1,5 км/ч                                |
| Угол подъема          | 20%                                     |
| Статическая нагрузка  | 45 Н/см                                 |
| Номинальная амплитуда | 0,6 мм                                  |
| Частота вибрации      | 70 Гц                                   |
| Вынуждающая сила      | 12 кН                                   |
| Объем водяного бака   | 15 л                                    |
| Движение              | Гидравлический насос с мотором          |
| Вибрация              | Механический привод, центробежная муфта |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Двигатель       | Honda GX160, 5,5 л.с. |
| Ширина вальца   | 560 мм                |
| Диаметр вальца  | 400 мм                |
| Общая длина     | 1380 мм               |
| Общая ширина    | 700 мм                |
| Общая высота    | 1050 мм               |
| Размер упаковки | 1050x900x1200 мм      |
| Масса           | 286 кг                |

**Виброкаток GROST VR300** - одновальцовая модель VR 300 открывает линейку виброкатков GROST. Этот каток предназначен для уплотнения асфальта, гравия и несвязных грунтов в ограниченных пространствах, идеально подходит для устройства узких пешеходных дорожек и отливов вдоль фундаментов домов. Рабочая скорость 1,5 км/час, вибрация в данной модели включается автоматически при достижении рабочих оборотов двигателя Honda GX160, для возвратного перемещения предусмотрен реверс. Каток имеет регулируемую по высоте ручку, трубка орошения выполнена из нержавеющей стали.

**Особенности:**

- Предусмотрен реверс
- Вибрация включается автоматически
- Трубка орошения из нержавеющей стали
- Пластиковый бак для воды
- Постоянная скорость

Сформировано 09.01.2026 23:08 · KRATONSHOP.RU