

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Каток вибрационный GROST VR500

Артикул: 213163



#### Характеристики

Вес 545 кг

Центробежная сила 13.5 кН

Цена без учета доставки: **650 938 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Вибрация	Механический привод, управление вручную
Двигатель	Honda, GX160
Диаметр вальца, мм	400
Макс. преодолеваемый уклон, %	30
Масса брутто, кг	555
Масса нетто, кг	545
Модель	VR500
Мощность двигателя, кВт	3,6
Мощность двигателя, л.с.	4,8
Общая высота в собранном состоянии, мм	1800

Общая длина в собранном состоянии, мм	2 460
Общая ширина в собранном состоянии, мм	750
Объем бака воды, л	30
Скорость движения, км/ч	1,8
Тип	Ручной двухвальцовый
Тип двигателя	4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV)
Транспортировочная высота, мм	1 230
Транспортировочная длина, мм	1 460
Транспортировочная ширина, мм	810
Центробежная сила, кН	13,5
Частота вибрации, Гц	70
Ширина вальца, мм	600

Младшая модель в семействе двухвальцовых виброкатков ручной двухвальцовый GROST VR500 идеально подходит для работ во дворах, у подъездов и гаражей.

#### **Особенности:**

- Центробежная муфта автоматического включения вибрации.
- Постоянная скорость, автоматическая вибрация.
- Вибрация подается на задний валец, ведущими являются оба вальца.
- Складная ручка и объемный бак для воды, оросительная трубка выполнена из нержавеющей стали.

#### **Применение**

- Для уплотнения зернистого грунта и асфальтобетона при ремонте небольших участков дорог, обочин, тротуаров.
- Для работ во дворах, у подъездов и гаражей.