

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Каток вибрационный GROST XVR550

Артикул: 214507



Характеристики

Вес 485 кг

Центробежная сила 20 кН

Цена без учета доставки: **435 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	Honda GX160
Диаметр вальца, мм	426
Макс. преодолеваемый уклон, %	30
Масса брутто, кг	515
Масса нетто, кг	485
Модель	XVR550
Мощность двигателя, кВт	3,6
Мощность двигателя, л.с.	4,8
Общая высота в собранном состоянии, мм	1 100
Общая длина в собранном состоянии, мм	2 450

Общая ширина в собранном состоянии, мм	780
Объем бака воды, л	16
Рабочая ширина, мм	600
Скорость движения, км/ч	0-4
Тип	Ручной двухвальцовый
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый (горизонтальный вал)
Транспортировочная высота, мм	1 480
Транспортировочная длина, мм	1 760
Транспортировочная ширина, мм	780
Центробежная сила, кН	20
Частота вибрации, Гц	75
Ширина вальца, мм	600
Эксплуатационная масса, кг	530
Тип	Ручной двухвальцовый
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый (горизонтальный вал)

Двухвальцовый виброролоток **GROST XVR550** с вибрацией на два барабана. Это одна из новых моделей виброролотков GROST с эксплуатационной массой 530кг, которая стала одной из самых интересных моделей по соотношению цена/качество/функциональность. Это оборудование прекрасно подходит для работ в ограниченном пространстве.

- Малая амплитуда, высокочастотная вибрация и высокая возбуждающая сила.
- Гидравлическая система привода обеспечивает вращение сразу двух барабанов, скорость движения регулируется в диапазоне от 0 км/ч до 4 км/ч.
- Вибрация активируется автоматически при достижении двигателем необходимых оборотов.
- Оросительная система и скребки спереди и сзади предотвращают налипание уплотненных материалов, улучшая качество поверхности.
- Складная ручка облегчает транспортировку оборудования.

Основные преимущества

- Высокая эффективность уплотнения при относительно малых габаритах.
- Отличное соотношение цена/качество/функциональность
- Вибрация на оба вальца
- Гидравлический привод на оба барабана с возможностью смены направления движения.
- Малая ширина катка, небольшой боковой свес.
- Система орошения и двухсторонние скребки
- Современная антикоррозийная защита и порошковая окраска.
- Складная ручка управления
- Японский двигатель Honda

Сформировано 03.04.2026 19:36 · KRATONSHOP.RU