

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения KEOS KS-130SET со стойкой KS-130

Артикул: KS-130SET



Характеристики

Диаметр сверления 130

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **40 280 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1900 Вт
Частота	50-60 Гц
Максимальный диаметр сверления бетон/кирпич (армированный бетон)	130 мм (100мм)
Крепление коронок	1/2" и 1 1/4" UNC
Масса (со штативом)	6 кг (14кг)

Установка алмазного бурения KEOS KS-130/2 - может использоваться как в ручном режиме, так и с применением [стойки\(штатива\)](#) . Легкий и компактный мотор. Подходит для сверления бетона (в том числе армированного), кирпича, асфальта и других твердых материалов. Идеально подходит для прокладки телекоммуникаций и сверления отверстий под хим. анкера. Быстросъемная водяная муфта позволяет использовать мотор для сверления, как с подачей воды, так и в сухую. Мотор оснащен двухскоростным

редуктором и электронной регулировкой оборотов, что дает возможность оптимально подобрать скорость сверления под необходимый диаметр и материал. Для безопасности оператора на силовом кабеле установлено - PRCD (УЗО). На моторе установлена электронная система плавного пуска, что упрощает работу при питании от генератора или от слабых источников питания. Максимальный диаметр отверстий 130 мм.

1 скорость 700-1200 об/мин до 130 мм.

2 скорость 1050-1750 об/мин до 60 мм.

Комплектация:

- Мотор KS130/2
- Водяная муфта съемная
- Рукоятка для ручного бурения съемная
- Переходник 1/2"-1 1/4" папа-папа
- Ключ рожковый
- Удобный пластиковый кейс для транспортировки

стойка (штатив)



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 14.05.2026 13:24 · KRATONSHOP.RU