

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Клещи сварочные EBM SWT-400 380V без кейса

Артикул: 1507154



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	13 кВт
Вылет электродов	120 мм
Толщина сварки листов	2,0x2,0 мм

Цена без учета доставки: **60 750 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380 (2 фазы)
Частота, Гц	50
Входной ток, А	16
Максимальный сварочный ток, кА	6,9
Напряжение холостого хода, В	2
Максимальная толщина свариваемых листов, мм	2,0 + 2,0
Время точечной сварки, мс	160 - 1200
Максимальное усилие электродов, кг	120
Степень защиты	IP20
Размеры, мм	450x200x100

Вес, кг	10
Размер в упаковке, мм	600x380x300
Вес в упаковке, кг	16

Клещи ручные **SWT**- переносные сварочные аппараты с микропроцессорным управлением, предназначенные, для точечной сварки листов толщиной 2+2 мм.

Преимущества:

- Автоматическая регулировка времени точечной сварки и тока в зависимости от выбранной толщины материала;
- Выбор между непрерывным и импульсным режимом работы;
- Наличие импульсного режима позволяет производить сварку листов из высокопрочной стали с высоким пределом текучести;
- Регулировка давления на консоль от 40 до 120 кг. (консоли 120 мм);
- Электронный таймер, с регулируемым временем точечной сварки от 0,1 сек. до 1,2 сек.;
- Ручка из термостойкого материала;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Толщина листов, мм	Количество точек в час	
	Постоянный ток	Импульсный ток
0,6 + 0,6	380	150
0,8 + 0,8	280	115
1,0 + 1,0	200	90
1,2 + 1,2	130	65
1,5 + 1,5	75	50
2,0 + 2,0	42	35

Комплект по поставки:

- Аппарат точечной сварки
- Комплект электродов
- Комплект консолей 120 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 06:51 · KRATONSHOP.RU