

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комбинированный токарный станок ПРОМА SK-550

Артикул: 25409530



#### Характеристики

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания        | 380 В    |
| Мощность                  | 0.55 кВт |
| Расстояние между центрами | 500 мм   |
| Диаметр обр. над станиной | 250 мм   |

Цена без учета доставки: **216 216 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Потребляемое напряжение станка | 400 В                 |
| Потребляемая мощность          | 550 Вт                |
| Длина обточки                  | 500 мм                |
| Диаметр обточки над станиной   | 250 мм                |
| Диаметр обточки над суппортом  | 150 мм                |
| Диаметр отверстия шпинделя     | 20 мм                 |
| Конус шпинделя                 | Мк 3                  |
| Конус пиноли                   | Мк 2                  |
| Перемещение пиноли             | 60 мм                 |
| Диапазон оборотов              | 125-2000/мин. (6 ст.) |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Метрическая резьба             | 0,4-3 мм (12 ст.)     |
| Дюймовая резьба                | 10-44 ниток (8 ст.)   |
| Механическая подача продольная | 0,1-0,2 мм/об. (2ст.) |
| Передачи в масляной ванне      | да                    |
| Размеры (Д. х Ш. х В.)         | 1085x588x375 мм       |
| Масса                          | 130 кг                |

**PROMA SK-550** – комбинированный станок для токарной и фрезерной обработки металла, пластмасс используют на небольших производствах и в частных мастерских. Станки PROMA зарекомендовали себя как очень надежные с большим сроком эксплуатации и высоким качеством узлов оборудования. SK-550 имеет: устойчивую без вибрации станину, выполненную из чугуна, высокопроизводительный электродвигатель с потребляемым напряжением 380 Вольт, экран защиты зажимного патрона повышает уровень безопасности. Шпиндель с подшипниками и вращением с реверсом для нарезания резьбы. Возможность производить обточку конусов благодаря смещению с регулировкой задней бабки, а также помимо токарных работ возможность производить фрезерные и сверлильные операции, что делает данный станок многофункциональным.

#### Особенности:

- **Безопасность.** Защитный экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор.
- **Удобство в работе** Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах.
- **Функциональность.** Суппорт комбинированного токарного станка Proma SK-550 25409530 с возможностью подачи вперед и вбок позволяет выполнять фигурную проточку.
- **Универсальность.** В резцедержатель устанавливается 4 резца - можно быстро перейти от одной операции к другой (проточка-отрезание или проточка- снятие фаски и так далее).
- **Дополнительные возможности.** Опционально можно приобрести фрезерную головку, которая расширит возможности обработки металлических заготовок.

#### В комплектацию входит:

- 3-кулачковый патрон ф125мм, невращающийся центр (2шт)
- комплект шестеренок
- комплект ключей, клиновой ремень



[Фрезерное устройство FZ-25E \(заказывается отдельно\)](#)



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 29.04.2026 13:40 · KRATONSHOP.RU