

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комбинированный токарный станок PROMA SK-550

Артикул: 25409530



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.55 кВт
Расстояние между центрами	500 мм
Диаметр обр. над станиной	250 мм

Цена без учета доставки: **225 899 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемое напряжение станка 400 В

Потребляемая мощность 550 Вт

Длина обточки 500 мм

Диаметр обточки над станиной 250 мм

Диаметр обточки над суппортом 150 мм

Диаметр отверстия шпинделя 20 мм

Конус шпинделя Мк 3

Конус пиноли Мк 2

Перемещение пиноли 60 мм

Диапазон оборотов 125-2000/мин. (6 ст.)

Метрическая резьба	0,4-3 мм (12 ст.)
Дюймовая резьба	10-44 ниток (8 ст.)
Механическая подача продольная	0,1-0,2 мм/об. (2ст.)
Передачи в масляной ванне	да
Размеры (Д. x Ш. x В.)	1085x588x375 мм
Масса	130 кг

PROMA SK-550 – комбинированный станок для токарной и фрезерной обработки металла, пластмасс используют на небольших производствах и в частных мастерских. Станки PROMA зарекомендовали себя как очень надежные с большим сроком эксплуатации и высоким качеством узлов оборудования. SK-550 имеет: устойчиво без вибрации станину, выполненную из чугуна, высокопроизводительный электродвигатель с потребляемым напряжением 380 Вольт, экран защиты зажимного патрона повышает уровень безопасности. Шпиндель с подшипниками и вращением с реверсом для нарезания резьбы. Возможность производить обточку конусов благодаря смещению с регулировкой задней бабки, а также помимо токарных работ возможность производить фрезерные и сверлильные операции, что делает данный станок многофункциональным.

Особенности:

- **Безопасность.** Защитный экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор.
- **Удобство в работе** Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах.
- **Функциональность.** Суппорт комбинированного токарного станка Proma SK-550 25409530 с возможностью подачи вперед и вбок позволяет выполнять фигурную проточку.
- **Универсальность.** В резцодержатель устанавливается 4 резца - можно быстро перейти от одной операции к другой (проточка-отрезание или проточка- снятие фаски и так далее).
- **Дополнительные возможности.** Опционально можно приобрести фрезерную головку, которая расширит возможности обработки металлических заготовок.

В комплектацию входит:

- З-кулачковый патрон ф125мм, невращающийся центр (2шт)
- комплект шестеренок
- комплект ключей, клиновой ремень
- зубчатый ремень



Фрезерное устройство FZ-25E (заказывается отдельно)



Комплектующие к станкам токарным по металлу

Сформировано 09.01.2026 21:30 · KRATONSHOP.RU