

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компактный полуавтоматический кромкооблицовочный станок KROM KOMBO max

Артикул: KOMBO max

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **95 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Мощность станка | 3 кВт |
| Мощность аспирации | 0.9 кВт |
| Ширина кромки | 10 – 55 мм |
| Толщина кромки | 0,4 – 2 мм |
| Рабочая температура | 140 – 170 °С |
| Скорость подачи кромочного материала | 0 – 6 м/мин |
| Емкость клеевой ванны | 1000 мл |
| Время нагрева | 5 – 10 мин |
| Размер станка | 1000 x 450 x 470 мм |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Размер в упаковке | 1130 x 530 x 500 мм |
| Вес | 75 кг |

KROM KOMBO max - бюджетная альтернатива полноразмерным автоматическим станкам. Предназначен только для прямых деталей. Автоматическая подача заготовки по конвейерной ленте. Клеевой узел двухвальный, с нанесением клея на кромку и на заготовку. Гильотина автоматически отсекает наклеенную на деталь кромку от бобины. Установленный на станке фрезерный блок осуществляет снятие свесов кромки сверху и снизу. Есть узел полировки кромки. Отдельно, вне конвейерной ленты, установлен узел чистового обреза переднего и заднего свесов кромки.

Комплект поставки:

- Станок KROM KOMBO max
- Упаковка

Сформировано 07.06.2026 09:04 · KRATONSHOP.RU