

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект КЖГ-2К

Артикул: 001.020.501



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **24 189 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Применяемая горючая жидкость Керосин осветительный или топливо ТС-1

Толщина разрезаемого металла, мм до 200

Вес комплекта брутто, кг (не более) 11

Комплект КЖГ-2К – это комплект оборудования для керосино-кислородной резки. Используется для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина осветительного по ОСТ 38.01407-86 или топлива ТС-1 по ГОСТ 320.001.499.43.011-99.

КЖГ-2К активно применяется на выездных работах ремонтно-строительных бригад, так как комплект не занимает много места при транспортировке и прост в сборке и эксплуатации. Оборудование можно использовать в любое время года в температурном диапазоне от -20 до +30 °С.

Комплект КЖГ-2К состоит из:

- Бачок БГ-08 – 1 шт.
- Резак жидкотопливный керосиновый РК-02 – 1 шт.
- Рукав кислородный О9,0 мм – 10 м.
- Маслобензостойкий рукав (МБС) О6,0 мм – 10 м.
- Редуктор кислородный БКО-50-5 (тип 2) – 1 шт.
- Хомут 7/8" оцинкованный (10–23 мм) – 4 шт.

Сформировано 10.01.2026 08:58 · KRATONSHOP.RU