

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект КЖГ-2К

Артикул: 001.020.501



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **24 673 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Применяемая горючая жидкость Керосин осветительный или топливо ТС-1

Толщина разрезаемого металла, мм до 200

Вес комплекта брутто, кг (не более) 11

Комплект КЖГ-2К – это комплект оборудования для керосино-кислородной резки. Используется для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина осветительного по ОСТ 38.01407-86 или топлива ТС-1 по ГОСТ 320.001.499.43.011-99.

КЖГ-2К активно применяется на выездных работах ремонтно-строительных бригад, так как комплект не занимает много места при транспортировке и прост в сборке и эксплуатации. Оборудование можно использовать в любое время года в температурном диапазоне от -20 до +30 °С.

Комплект КЖГ-2К состоит из:

- Бачок БГ-08 – 1 шт.
- Резак жидкотопливный керосиновый РК-02 – 1 шт.
- Рукав кислородный Ø9,0 мм – 10 м.
- Маслбензостойкий рукав (МБС) Ø6,0 мм – 10 м.
- Редуктор кислородный БКО-50-5 (тип 2) – 1 шт.
- Хомут 7/8" оцинкованный (10–23 мм) – 4 шт.

Сформировано 27.05.2026 00:18 · KRATONSHOP.RU