

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комплект модернизации ФСТ для направляющих лент

Артикул: FST22M

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Для машин

ФС-22/26

Цена без учета доставки: **34 166 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Толщина стенки трубы до 25 мм

Масса 5 кг

Диаметр труб от 350 мм

При снятии фаски с труб использование обычного роликового приспособления не эффективно. Если труба расположена вертикально, то обработка еще возможна, а если горизонтально? А ведь так располагаются почти все трубы.

Для облегчения работы с фаскоснимателем ФС-22М2 мы разработали новое приспособление для обработки кромок труб. От прежнего ФСТ, входящего в комплект поставки фаскоснимателя ФС-22М2, новое устройство отличается принципом позиционирования на трубе. Если раньше, прижим осуществлялся за счет спиральной насечки на обкатных роликах, то теперь расстояние выдерживается направляющей полосой, которая должна соответствовать диаметру обрабатываемой трубы.

Использование FSTM без направляющей полосы тоже возможно, но применение полосы дает более качественную плоскость сопряжения для будущей приварки.

**Используются в машинах:**

- [Фаскосниматель ФС-26](#)
- [Фаскосниматель ФС-22М](#)

Сформировано 17.06.2026 08:24 · KRATONSHOP.RU