

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор безмасляный Aurora PASSAT-250/1250 MODULE 4G

Артикул: 39400



#### Характеристики

Производительность 1250 л/мин

Объем ресивера 236 л

Напряжение  
питания 380 В

Цена без учета доставки: **105 660 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети 400 В

Объем ресивера 236 л

Производительность на входе 1250 л/мин

Давление 10 атм

Мощность электродвигателя 7.25 кВт

Уровень шума	75 дБ
Габариты упаковки	1695x495x915 мм
Вес нетто	141 кг
Вес брутто	156 кг

PASSAT – это серия поршневых безмасляных компрессоров, отличающихся низким уровнем шума и высокой производительностью. Трёхфазные компрессоры MODULE предназначены для работы в сетях с напряжением 400В и позволяют запускать компрессорные головы как одновременно, так и по отдельности, что обеспечивает гибкость в достижении требуемых параметров производительности.

Сбалансированная конструкция с парными блоками цилиндров, расположенными по обеим сторонам электродвигателя, минимизирует вибрации и снижает уровень шума.

#### **1200 часов непрерывной работы.**

В поршневых группах компрессоров PASSAT используются тефлоновые поршневые кольца, которые обладают низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Это позволяет поддерживать низкую температуру компрессорной «головы», что увеличивает срок службы трущихся деталей и обеспечивает дополнительную безопасность для оператора. Компрессоры способны работать без перерывов в течение всего рабочего дня. По данным лабораторных испытаний, образцы, проработавшие 800 часов при давлении 6 Бар, не показали признаков износа колец. Плановое техническое обслуживание, включающее оценку состояния и необходимости замены тефлоновых уплотнителей, рекомендуется производителем через 1200 часов работы, при этом не требуется соблюдение циклического режима эксплуатации.

**Обратите внимание, что данный компрессор поставляется без силового питающего кабеля.**

**Производительность AURORA PASSAT-250/1250 MODULE на выходе:**

Цикл работы	Продолжительный				
Давление (Бар)	0	2	4	6	8

**Производительность (л/мин) 1250 810 700 570 475**

#### **Особенности:**

- **Высокая производительность в непрерывном режиме - 1200 часов непрерывной работы;**
- Обновленный дизайн поршневой группы с фрезерованными крышками;

- Улучшенная система фильтрации воздуха с использованием бумажного фильтра;
- Нет необходимости в масле. Следовательно воздух без масляной эмульсии на выходе;
- Простая и надёжная конструкция;
- Тихая работа - низкий уровень шума;
- Низкая температура поршневого блока: безопасность оператора, высокий ресурс трущихся частей;
- Электромотор с большим запасом мощности;
- Тепловая защита "головы" от перегрузок;
- Поворотные колёса со стопорами;
- Сниженный уровень шума (на 30% тише по сравнению с масляными аналогами);
- Прямой выход 1/2" с быстросъёмным штуцером для подключения инструмента на максимальном давлении;
- Редуцируемый выход с быстросъёмным штуцером для работы с инструментом на давлении ниже максимального;
- 2 манометра для удобства контроля давления в ресивере и на редуцируемом выходе;
- Предохранительный клапан для сброса давления в случае экстренной остановки или отказа блока управления;
- Фильтры входящего воздуха из специальной бумаги легко заменить и быстро почистить в случае загрязнения;
- Одним из плюсов безмасляных компрессоров является возможность транспортировки в любом положении;
- Особенности ресивера:
  - Честный объём бака;
  - Толщина стенки 3.5мм;
  - Соответствие всем требованиям европейской сертификации;

- Ревизионные отверстия с 2х сторон ресивера;
  - Возможность подключения пневмолинии напрямую к ресиверу для снижения потерь при прохождении через штуцеры и дополнительные коннекторы.
- Гарантия 1 год.

Сформировано 02.06.2026 15:47 · KRATONSHOP.RU