

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор безмасляный Aurora PASSAT-150 MODULE 4G

Артикул: 39398



Характеристики

Производительность 750 л/мин

Объем ресивера 132 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: **66 510 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	400 В
Объем ресивера	132 л
Производительность на входе	750 л/мин
Давление	10 атм
Мощность электродвигателя	4.35 кВт
Уровень шума	72 дБ
Скорость вращения	2800 об/мин
Габариты	1330x370x750 мм
Габариты упаковки	1360x420x830 мм
Вес нетто	80 кг

Вес брутто

100 кг

Aurora PASSAT-150 MODULE 4G — это поршневой безмасляный компрессор с низким уровнем шума и высокой производительностью. Серия MODULE разработана для работы в сетях с напряжением 400 В и позволяет включать компрессорные головки одновременно или по отдельности, чтобы достичь нужных показателей производительности. Два спаренных блока цилиндров установлены по обе стороны двигателя, что делает конструкцию более сбалансированной, снижает вибрацию и шум.

Поршневая группа компрессора оснащена тефлоновыми кольцами с малым коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Это помогает поддерживать низкую температуру компрессорной "головы", увеличивая срок службы трущихся деталей и обеспечивая дополнительную безопасность оператора. Компрессоры этой модели способны работать непрерывно весь рабочий день. По результатам лабораторных тестов, после 800 часов работы под давлением 6 бар износ колец был практически незаметен. Завод-изготовитель рекомендует проводить плановое техническое обслуживание с проверкой состояния и заменой тефлоновых уплотнений каждые 1200 часов работы, вне зависимости от режима эксплуатации.

Обратите внимание, что данный компрессор поставляется без силового питающего кабеля.

Производительность AURORA PASSAT-150 MODULE на выходе:

Цикл работы	Продолжительный				
Давление (Бар)	0	2	4	6	8
Производительность (л/мин) 750		490	420	360	285

Особенности:

- Обновленный дизайн поршневой группы с фрезерованными крышками;
- Улучшенная система фильтрации воздуха с использованием бумажного фильтра;
- Высокая производительность в непрерывном режиме;
- Нет необходимости в масле. Следовательно воздух без масляной эмульсии на выходе;
- Простая и надёжная конструкция;
- Тихая работа - низкий уровень шума;
- Низкая температура поршневого блока: безопасность оператора, высокий ресурс трущихся частей;
- Электромотор с большим запасом мощности;
- Тепловая защита "головы" от перегрузок;
- Сниженный уровень шума (на 30% тише по сравнению с масляными аналогами);
- Прямой выход 1/2" с быстросъемным штуцером для подключения инструмента на максимальном давлении;
- Редуцируемый выход с быстросъемным штуцером для работы с инструментом на давлении ниже максимального;
- 2 манометра для удобства контроля давления в ресивере и на редуцируемом выходе;
- Предохранительный клапан для сброса давления в случае экстренной остановки или отказа блока управления;
- Фильтры входящего воздуха из специальной бумаги легко заменить и быстро почистить в случае загрязнения;

- Удобно перемещать за счет обрезиненных колес;
- Одним из плюсов безмасляных компрессоров является возможность транспортировки в любом положении;
- Особенности ресивера:
 - Честный объём бака;
 - Толщина стенки 2.8мм;
 - Соответствие всем требованиям европейской сертификации;
 - Ревизионные отверстия с 2х сторон ресивера;
 - Возможность подключения пневмолинии напрямую к ресиверу для снижения потерь при прохождении через штуцеры и дополнительные коннекторы.

Комплект поставки:

- Компрессор Aurora PASSAT-150 MODULE 4G
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 12:08 · KRATONSHOP.RU