

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор безмасляный Aurora PASSAT-250/1000 MODULE 4G

Артикул: 39399



Характеристики

Производительность 1000 л/мин

Объем ресивера 236 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: **78 285 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	400 В
Объем ресивера	236 л
Производительность на входе	1000 л/мин
Давление	10 атм
Мощность электродвигателя	5.8 кВт
Уровень шума	75 дБ
Габариты	1650x460x840 мм
Габариты упаковки	1680x480x910 мм
Вес нетто	123 кг
Вес брутто	143 кг

Компрессор безмасляный Aurora PASSAT-250/1000 MODULE 4G это серия поршневых безмасляных компрессоров, отличающихся низким уровнем шума и высокой производительностью. Трёхфазные компрессоры MODULE предназначены для работы в сетях с напряжением 400В и позволяют запускать компрессорные головы как одновременно, так и по отдельности, что обеспечивает гибкость в достижении требуемых параметров производительности.

Сбалансированная конструкция с парными блоками цилиндров, расположенными по обеим сторонам электродвигателя, минимизирует вибрации и снижает уровень шума.

В поршневых группах компрессоров PASSAT используются тефлоновые поршневые кольца, которые обладают низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Это позволяет поддерживать низкую температуру компрессорной «головы», что увеличивает срок службы трущихся деталей и обеспечивает дополнительную безопасность для оператора. Компрессоры способны работать без перерывов в течение всего рабочего дня. По данным лабораторных испытаний, образцы, проработавшие 800 часов при давлении 6 Бар, не показали признаков износа колец. Плановое техническое обслуживание, включающее оценку состояния и необходимости замены тефлоновых уплотнителей, рекомендуется производителем через 1200 часов работы, при этом не требуется соблюдение циклического режима эксплуатации.

Обратите внимание, что данный компрессор поставляется без силового питающего кабеля.

Производительность AURORA PASSAT-250/1000 MODULE на выходе:

Цикл работы	Продолжительный				
Давление (Бар)	0	2	4	6	8
Производительность (л/мин) 1000		650	560	440	380

Особенности:

- Обновленный дизайн поршневой группы с фрезерованными крышками;
- Улучшенная система фильтрации воздуха с использованием бумажного фильтра;
- Высокая производительность в непрерывном режиме;
- Нет необходимости в масле. Следовательно воздух без масляной эмульсии на выходе;
- Простая и надёжная конструкция;
- Тихая работа - низкий уровень шума;
- Низкая температура поршневого блока: безопасность оператора, высокий ресурс трущихся частей;
- Электромотор с большим запасом мощности;
- Тепловая защита "головы" от перегрузок;
- Поворотные колёса со стопорами;
- Сниженный уровень шума (на 30% тише по сравнению с масляными аналогами);
- Прямой выход 1/2" с быстросъёмным штуцером для подключения инструмента на максимальном давлении;
- Редуцируемый выход с быстросъёмным штуцером для работы с инструментом на давлении ниже максимального;
- 2 манометра для удобства контроля давления в ресивере и на редуцируемом выходе;
- Предохранительный клапан для сброса давления в случае экстренной остановки или отказа блока управления;

- Фильтры входящего воздуха из специальной бумаги легко заменить и быстро почистить в случае загрязнения;
- Одним из плюсов безмасляных компрессоров является возможность транспортировки в любом положении;
- Особенности ресивера:
 - Честный объём бака;
 - Толщина стенки 3.5мм;
 - Соответствие всем требованиям европейской сертификации;
 - Ревизионные отверстия с 2х сторон ресивера;
 - Возможность подключения пневмолинии напрямую к ресиверу для снижения потерь при прохождении через штуцеры и дополнительные коннекторы.

Комплект поставки:

- Компрессор Aurora PASSAT-250/1000 MODULE 4G
- Инструкция
- Упаковк

Сформировано 13.05.2026 01:02 · KRATONSHOP.RU