

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с прямой передачей FTL 440/50

Артикул: 9009

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 440 л/мин

Объем ресивера 50 л

Напряжение
питания 220 В

Цена без учета доставки: ~~25 660 Р~~ **24 377 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Частота вращения электродвигателя	2850 мин
Тип компрессора	поршневой
Производительность (на линии всасывания компрессора)	440 л/мин
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха	8 кгс/см
Вместимость ресивера	50 л
Вид передачи	прямая

Габаритные размеры компрессора	715x380x310 мм
Масса	37,7 кг

FTL 440/50 – воздушный двухпоршневой коаксиальный масляный компрессор. Мощный однофазный индукционный электродвигатель в 2,2 кВт с прямым приводом в сочетании с высокопроизводительной двухпоршневой V-образной компрессорной головкой с диаметром поршней в 51 мм производят высокий объем – 440 л/мин воздуха с давлением до 8 бар. Данные характеристики в сочетании с вместительным 50-литровым ресивером делают данную модель компрессора настоящим универсальным агрегатом для решения большинства задач там, где требуется подача сжатого воздуха. Модель незаменима для применения в гараже загородного дома или небольшой автомастерской. Высокая производительность FTL 440/50 позволяет работать с широким ассортиментом самого различного пневмоинструмента, который, в свою очередь, также представлен в ассортименте нашей компании. Компрессор оснащен автоматическим реле давления с манометром, аварийным (перепускным) клапаном и сливным краном для конденсата, вместительным масляным картером и встроенным регулятором с дополнительным манометром для установки выходного давления, а также двумя быстросъемными выходами. Для удобства работы и гашения вибраций модель имеет две фронтальные прорезиненные опоры. Безопасность дополнительно гарантируется наличием большого обтекаемого кожуха защищающего головки цилиндров и исключающего риск обжечься в случае непреднамеренного касания к горячим рабочим поверхностям. Для удобства транспортировки предусмотрено наличие двух задних прорезиненных колес и U-образной рукоятки.

Особенности:

- Сеть – 230 В
- Двухпоршневая V-образная компрессорная головка
- Большой диаметр поршней 51 мм
- Высокая производительность на входе 440 л/мин
- Вместительный 50-литровый ресивер
- Быстросъемные выходы
- Автоматические реле давления с манометром
- Регулятор для настройки выходного давления с манометром
- Безопасность и простота обслуживания
- U-образная рукоятка – удобство транспортировки

Комплектация:

- Компрессор
- Колёса с комплектом крепления - 2 шт.
- Резиновые нижние опоры с комплектом крепления - 2 шт.
- Сапун масляного картера - 1 шт.
- Воздушный фильтр - 2 шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон

Сформировано 12.06.2026 08:38 · KRATONSHOP.RU