

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей Daewoo DAC 80 B

Артикул: DAC 80 B



Характеристики

Производительность 400 л/мин

Объем ресивера 80 л

Напряжение
питания 220 В

Цена без учета доставки: **25 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	4 л.с.
Производитель двигателя	Daewoo
Обороты двигателя	1180 об/мин
Напряжение / Частота тока	220 В / 50 Гц
Объем ресивера (бака)	80
Производительность	400 л/мин
Количество цилиндров	2x65
Тип привода	Ременной
Количество выходов	2
Количество манометров	2

Максимальное давление	8 бар
Транспортировочные колеса	2
Антивибрационные ножки	2
Размеры Д*В*Ш	1050x390x760 мм.
Вес	65 кг.

Компрессор с ременной передачей Daewoo DAC 80 B - электрический двигатель DAEWOO

(индукционный) с увеличенным моторным ресурсом и принудительной системой охлаждения. Мощность двигателя подобрана индивидуально для каждой модели компрессора с запасом по мощности с целью обеспечения устойчивой работы при максимальном давлении. На все двигатели распространяется специальная **Гарантия DAEWOO**.

Эффективная теплоотдача – цилиндр компрессора выполнен из цельнолитого чугуна с алюминиевой крышкой. Ребра теплоотдачи увеличенного размера эффективно отводят тепло и увеличивают срок непрерывной работы до 50%.

Ременной привод обеспечивает низкую частоту вращения и продлевает срок службы поршневой группы до 300% при максимальных параметрах объема подаваемого воздуха.

Система двухступенчатого сжатия воздуха для особо высокой производительности.

Надежный криво-шатунный механизм снабжен эффективной системой смазки, что гарантирует непрерывную работу в течении длительного времени.

Умная защита от перегрузок предохраняет двигатель от избыточной нагрузки, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании.

Индикатор уровня масла позволяет осуществлять визуальный контроль уровня и качества масла.

2-а Манометра позволяют контролировать давление в баке и непосредственно на подключенном инструменте.

Сепаратор для воды незаменим при покрасочных работах и предназначен для отделения водного конденсата.

Стальной бак с гарантией 10 лет от сквозной коррозии за счет химической обработки корпуса перед покраской.

Металлический топливный бак увеличенного объема оснащенный системой индикации уровня топлива.

Транспортировочные колеса выполнены из цельнолитой резины устойчивы к проколам и не требуют накачивания или обслуживания в течении всего срока службы.

Прорезиненная рукоятка надежно закреплена корпусе бака и выполняет 2-е функции одновременно: удобство транспортировки и предохранение блока автоматики во время транспортировки.

Сформировано 24.04.2026 12:43 · KRATONSHOP.RU