

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор с ременной передачей AEROMAX 1050/500 HP

Артикул: 9020

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Производительность	1050 л/мин
Объем ресивера	500 л
Напряжение питания	380 В

Цена без учета доставки: **166 020 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Количество цилиндров/ступеней	4/2
Номинальная мощность	7500 Вт
Производительность	1050 л/мин
Объем ресивера	500 л
Макс. давление	12,5 кгс/см
Тип компрессора/тип передачи	поршневой/клиноременная
Масса	303 кг

**AEROMAX 1050/500 HP** - воздушный двухпоршневой двухступенчатый масляный компрессор с ременным приводом. Профессиональная модель с максимальным рабочим давлением в 12,5 бар и

производительностью 1050 л/мин оснащенная вместительным ресивером объемом 500 л. Оснащается мощным трехфазным асинхронным электродвигателем 7,5 кВт и четырехпоршневой компрессорной головкой с двухступенчатой системой сжатия. AEROMAX 1050/500 HP – подходит для применения на станциях технического обслуживания и автомастерских, в производственных цехах мастерских и предприятий, для работы с производительным пневмоинструментом и оборудованием при осуществлении строительных работ, для пескоструйной обработки, покраски, сварочных работ, например, в сочетании с аппаратами для плазменной резки и т.п. Компрессор также может быть размещен на рабочем объекте для последующего подключения к существующей производственной пневмосети. Данная модель оснащена 4 быстросъемными выходами. Для подключения чувствительного к влаге и маслу инструмента, например, краскопульты, для двух быстросъемных выходов в компрессоре предусмотрено наличие интегрированного фильтра-осушителя с регулировкой давления. Также на корпусе ресивера имеется два выхода в которые при необходимости может быть установлен шаровый кран 1/2" для максимальной подачи воздуха с минимальным внутренним сопротивлением. Безопасность работы обеспечивает автоматическое реле давления с манометром и аварийный (перепускной) клапан сброса давления. Ременная передача и шкивы закрыты решеткой, предотвращающей ее повреждение, а также травмирование пользователя в случае обрыва ремня. Четыре колеса обеспечивают возможность перемещения устройства. Ресивер имеет сливной кран для конденсата и качественное покрытие, препятствующее образованию коррозии.

#### **Особенности:**

- Сеть – 400 В
- Версия HP максимальное рабочее давление 12,5 бар
- Высокая производительность на входе 1050 л/мин
- Четырехпоршневая компрессорная головка с двухступенчатым сжатием
- Большой диаметр поршневой группы 1-я ступень – Ø 105 мм и 2-я ступень – Ø 55 мм
- 4 быстросъемных выхода
- Большой объем ресивера – 500 л
- Интегрированный блок с регулировкой давления
- Одновременное подключение до 4-х пневмоинструментов
- Безопасность и простота обслуживания
- Надежность и высокий ресурс
- Гарантийный срок - 2 года

#### **Комплектация:**

- Компрессор
- Колёса с комплектом для крепления - 4 шт.
- Воздушный фильтр - 2 шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1 шт.
- Кран шаровый 1/2"М - 1/2"F - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон

Сформировано 24.04.2026 14:18 · KRATONSHOP.RU