

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор с ременной передачей AEROMAX 1650/500 HP

Артикул: 9022

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Производительность 1650 л/мин

Объем ресивера 500 л

Напряжение  
питания 380 В

Цена без учета доставки: ~~218 260 Р~~ **174 608 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Количество цилиндров/ступеней	3/2
Номинальная мощность	15000 Вт
Производительность	1650 л/мин
Объем ресивера	500 л
Макс. давление	12,5 кгс/см
Тип компрессора/тип передачи	поршневой/клиноременная
Масса	382 кг

**AEROMAX 1650/500 HP** - воздушный трехпоршневой двухступенчатый масляный компрессор с ременным приводом. Профессиональная модель с максимальным рабочим давлением в 12,5 бар и

производительностью в 1650 л/мин. Данный компрессор оснащен крупным 500 литровым ресивером в сочетании с мощным трехфазным электродвигателем 15 кВт, что обеспечивает длительную бесперебойную работу и сохранение их стабильно высоких рабочих показателей. Ременной привод и комплексная система теплозащиты обеспечивают эффективный отвод тепла и пониженный уровень вибраций, что гарантирует высокую надежность оборудования. Данная модель соответствует всем критериям, предъявляемым к оборудованию для профессионального применения и может широко использоваться как самостоятельное устройство, например, на объектах транспортной инфраструктуры и строительных площадках, так и осуществлять питание производственной пневмосети обеспечивающей сжатым воздухом рабочие элементы автоматизированных технологических систем. Диаметр поршней трехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки составляет - 120 мм, благодаря чему обеспечивается высокая скорость набора максимального объема и давления сжатого воздуха. Данная модель оснащена 4 быстросъемными выходами. Для подключения чувствительного к влаге и маслу инструмента, например, краскопультов, для двух быстросъемных выходов в компрессоре предусмотрено наличие интегрированного фильтра-осушителя с регулировкой давления. Также на корпусе ресивера имеется два выхода в которые при необходимости может быть установлен шаровый кран 1/2" для максимальной подачи воздуха с минимальным внутренним сопротивлением. Безопасность работы обеспечивает автоматическое реле давления с манометром и аварийный (перепускной) клапан сброса давления. Ременная передача и шкивы закрыты решеткой, предотвращающей ее повреждение, а также травмирование пользователя в случае обрыва ремня. Четыре колеса обеспечивают возможность перемещения устройства. Ресивер имеет сливной кран для конденсата и качественное покрытие, препятствующее образованию коррозии.

#### **Особенности:**

- Сеть – 400 В
- Версия НР максимальное рабочее давление 12,5 бар
- Увеличенная производительность на входе 1650 л/мин
- Трехпоршневая компрессорная головка с двухступенчатой системой сжатия
- Диаметр поршней – 120 мм
- 4 быстросъемных выхода
- Большой объем ресивера – 500 л
- Интегрированный фильтр-осушитель с регулировкой давления
- Одновременное подключение до 4-х пневмоинструментов
- Безопасность и простота обслуживания
- Надежность и высокий ресурс
- Гарантийный срок - 2 года

#### **Комплектация:**

- Компрессор
- Колёса с комплектом для крепления - 4 шт.
- Воздушный фильтр - 2 шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1 шт.
- Кран шаровый 1/2"М - 1/2"F - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон