

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей AEROMAX 390/100

Артикул: 7290

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 390 л/мин

Объем ресивера 100 л

Напряжение
питания 220 В

Цена без учета доставки: **39 260 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Количество цилиндров/ступеней	2/1
Номинальная мощность	2200 Вт
Производительность	390 л/мин
Объем ресивера	100 л
Макс. давление	8 кгс/см
Тип компрессора/тип передачи	поршневой/клиноременная
Габаритные размеры	1060x400x770
Масса	71,1 кг

Воздушный двухпоршневой масляный компрессор с ременным приводом AEROMAX 390/100

предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент и различное оборудование. Отличается высокой производительностью 390 л/мин и вместительным ресивером 100 л. Может применяться на производстве, шиномонтажных и детейлинговых мастерских, в строительстве. Оптимальными областями применения являются работы по нанесению лакокрасочных покрытий, грунтов, антикоррозионных покрытий. Опрессовка, очистка, удаление воды из систем водоснабжения и отопления. Продувка и очистка воздушных фильтров, радиаторов, электронных приборов от пыли и грязи. Штукатурные или строительные работы в жилых зданиях. Пескоструйная обработка поверхностей. Данная модель проста и удобна в эксплуатации. Наличие манометра и редуктора давления обеспечивает удобный контроль давления в системе, а аварийный выключатель красного цвета позволяет оперативно остановить работу ременного компрессора в случае неисправности. Компрессор оснащен двумя быстросъемными выходами что позволяет одновременно подключить два пневмоинструмента. Прочный корпус обеспечивает долгий срок службы. Ременная передача компрессора закрыта решеткой, предотвращающей её повреждение, а также травмирование пользователя в случае обрыва ремня. Корпус оборудован ручкой и транспортировочными колесами, что обеспечивает быстрое и комфортное перемещение оборудования по рабочей площадке.

Особенности :

- Универсальное применение за счет повышенной производительности 390 л/мин
- Двухпоршневая компрессорная головка с ременным приводом
- Пониженный уровень шума 86 дБ(А) и вибраций
- Надежность и увеличенный ресурс
- Одновременное подключение двух пневмоинструментов
- Редуктор давления с манометром
- Удлиненная рукоятка и колеса для удобства транспортировки
- Питание 230 В / 50 Гц

Комплектация :

- Компрессор
- Колеса с комплектом для крепления- 2 шт.
- Резиновая нижняя опора комплект для крепления нижней опоры - 2шт.
- Сапун масляного картера - 1шт.
- Воздушный фильтр - 2 шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1шт.
- L-образная ручка с комплектом для крепления ручки - 1шт.
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон

Сформировано 24.04.2026 12:47 · KRATONSHOP.RU