

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей FTL 440/100 HP

Артикул: 9008



Характеристики

Производительность 440 л/мин

Объем ресивера 100 л

Напряжение
питания 220 В

Цена без учета доставки: ~~38 640 Р~~ **35 548 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	2.2
Производительность, л/мин	440
Скорость, об/мин	1005
Объем накопительного бака, л	100
Макс. рабочее давление, бар	10
Количество цилиндров, шт	2
Напряжение, Вольт	220
Габариты изделия (Д x Ш x В), мм	1160 x 390 x 1200
Вес, кг	63,2

Компрессор с ременной передачей FTL 440/100 HP - отличается высокой производительностью в 440 л/мин благодаря использованию компрессорной головки с двумя цилиндрами, при этом, ременной привод компрессора обеспечивает низкую степень вибраций, меньший нагрев и уровень шума, что гарантирует повышенную надежность и увеличенный срок службы. Версия HP – отличается повышенным рабочим давлением в 10 бар, что позволяет использовать еще больший перечень пневмоинструмента. Данная модель оптимальна для применения как в быту, так и в коммерческой отрасли. Вместительный 100 литровый ресивер обеспечивает возможность более длительной бесперебойной работы и сохранению стабильных рабочих показателей. Компрессорная головка имеет улучшенную систему охлаждения, включающую в себя такие решения как – спицы приводного шкива в виде лопастей, медная нагнетательная трубка с дополнительной обрешеткой, чугунные стенки и крышка цилиндров с крупными ребрами охлаждения. Данный компрессор оснащается двумя быстросъемными выходами, автоматическим реле давления с манометром для контроля давления в системе, а также регулятором для установки требуемого выходного давления с дополнительным манометром. Защитный кожух ременного привода предотвращает его повреждение и обеспечивает безопасную эксплуатацию. Наличие аварийного (перепускного) клапана и крана для слива конденсата упрощают обслуживание модели. Также компрессор оснащен колесами с резиновым покрытием которые позволяют его удобно перемещать и дополнительно гасят вибрацию при его работе.

Особенности:

- Сеть – 230 В
- Версия HP с увеличенным максимальным рабочим давлением в 10 бар
- Увеличенный объем ресивера 100 л
- Высокая производительность на входе 440 л/мин
- Двухпоршневая компрессорная головка с ременным приводом
- Комплексная тепловая защита
- Надежность и увеличенный ресурс
- Одновременное подключение двух пневмоинструментов
- Регулятор давления с манометром
- Безопасность и простота обслуживания
- Гарантийный срок - 1 год

Комплектация:

- Компрессор
- Колёса с комплектом для крепления - 4 шт.
- Воздушный фильтр - 2 шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Сформировано 25.05.2026 00:07 · KRATONSHOP.RU