

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей Wieder Kraft WDK-92060

Артикул: WDK-92060



Характеристики

Производительность 606 л/мин

Объем ресивера 200 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: **126 805 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	606 л/мин
Объем ресивера	200 л
Количество цилиндров	Количество цилиндров 2 шт.
Количество ступеней сжатия	2 шт.
Рабочие обороты	1200 об/мин
Макс. давление	11 бар
Подключение	380 В
Общая потребляемая мощность	4 кВт
Габариты	1450 x 500 x 1070 мм
Вес	119 кг

Стационарный поршневой компрессор с ременным приводом **WiederKraft WDK-92060**, который обеспечивает производительность 606 л/мин. Данная модель относится к классу профессионального оборудования и используется в случаях, когда требуется подача большого объема воздуха на длительное время. Применяется на автосервисах и СТО, дерево- и металлообрабатывающих производствах, а также при выполнении покрасочных работ. Компрессор имеет большой объем (200 л) и дополнительное давление в ресивере, что увеличивает запас воздуха. Ременная передача закрыта специальным кожухом, что исключает попадание в привод посторонних предметов и делает работу безопаснее. Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению. Для удобства эксплуатации все элементы управления компрессором размещены в одном месте. Четыре опорные ножки с возможностью крепления к поверхности обеспечивают устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций. У ножек имеются специальные отверстия для установки колес в случае необходимости. Данный компрессор отличается простотой эксплуатации, высокой производительностью и долгим сроком службы.

Особенности и преимущества:

- Двухступенчатая система сжатия воздуха увеличивает производительность (КПД) на 20%;
- Уменьшенная частота вращения коленчатого вала компрессора до 1000-1200 об/мин. снижает нагрузку и увеличивает ресурс компрессора;
- Компрессорная головка из легкого алюминиевого сплава с увеличенным оребрением для повышения теплоотдачи и эффективного охлаждения;
- Устанавливается на нескользящие опорные ножки, что гарантирует его высокую устойчивость в процессе его эксплуатации;
- Прочный ресивер с увеличенной емкостью (200 литров) обеспечивает бесперебойную работу;
- Высокая производительность (606 л/мин);
- Изготовлен только из европейских комплектующих.

Комплект поставки:

- Компрессор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:16 · KRATONSHOP.RU