

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей Wieder Kraft WDK-92760

Артикул: WDK-92760



Характеристики

Производительность 606 л/мин

Объем ресивера 270 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: **156 970 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	606 л/мин
Объем ресивера	270 л
Общая потребляемая мощность	4 кВт
Рабочие обороты	1200 об/мин
Макс. давление	10 бар
Подключение	380 В
Количество цилиндров	Количество цилиндров 2 шт.
Количество ступеней сжатия	2 шт.
Страна производства	Италия
Габариты	900 x 630 x 1950 мм

Масляный поршневой компрессор с ременным приводом и вертикальным расположением ресивера **WiederKraft WDK-92760**, который обеспечивает производительность 606 л/мин. Данная модель относится к классу профессионального оборудования и используется в случаях, когда требуется подача большого объема воздуха на длительное время. Применяется на автосервисах и СТО, дерево- и металлообрабатывающих производствах, а также при выполнении покрасочных работ. Компрессор имеет большой объем (270 л) и дополнительное давление в ресивере, что увеличивает запас воздуха. Устройства контроля и управления расположены в одном узле, что делает использование агрегата удобным. Ременной привод позволяет расположить компрессорную головку максимально эргономично, что значительно упрощает комбинацию с ресивером. Головка имеет дополнительные металлические ребра в конструкции, за счет чего увеличивается площадь теплоотдачи. Компрессор устанавливается на треногу, благодаря чему обеспечивается устойчивость аппарата во время работы. Вертикальный компрессор экономит рабочее пространство и отлично подходит для небольших помещений. В нижней части ресивера предусмотрен сливной клапан, позволяющий быстро избавиться от накопившегося за время работы агрегата конденсата. Высокую надежность и эффективность в работе обеспечивает ременная передача.

Особенности и преимущества:

- Цилиндр отлит из износостойкого чугуна, что положительно сказывается на ресурсе и сроке службы;
- Клапанная крышка поршневой группы выполнена из алюминия для улучшенного охлаждения;
- В обмотке двигателя применяется только медная проволока;
- Все ресиверы проходят тестовую опрессовку по давлению 60 бар;
- Регулятор давления с манометром на выходе;
- Двухступенчатая система сжатия воздуха увеличивает производительность (КПД) на 20%;
- Уменьшенная частота вращения коленчатого вала компрессора до 1000-1200 об/мин. снижает нагрузку и увеличивает ресурс компрессора;
- Компрессорная головка из легкого алюминиевого сплава с увеличенным оребрением для повышения теплоотдачи и эффективного охлаждения;
- Высокая производительность (606 л/мин);
- Изготовлен только из европейских комплектующих.

Комплект поставки:

- Компрессор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 00:08 · KRATONSHOP.RU